

# 晋城HD 100K 100CTL厂家 汉电欢迎合作

产品名称	晋城HD 100K 100CTL厂家 汉电欢迎合作
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

## 产品详情

河北汉电---保护器

### 2.基本智能型/豪华型(B):

11)在工作停机后，按移位键3秒显示循环故障记录，3秒后自动复位，按数据键查询电动机工作时间、运转时间统计。

12)模拟量DC4-20mA 接口:20mA对应于保护监控器默认为规格电流值。

例:过电流设定值为30A时，所对应的电流值 $30A * 2 = 60A$ 。

13)运行状态按数据键查看工作电压，3秒后自动复位;按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流;3秒后回到A相电流;按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示灯亮。

14)故障状态:面板上的对应指示灯被点亮，显示器显示故障动作值记录，按复位键保护器进入复位。

《中华人民共和国节约能源法》规定:"节能是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源";"节能发展经济的一项长远战略方针"。节能是系统工程。据不完全统计，运行的1KW-320KW低压电动机数量为6000万台，占电网用电量的70%以上，是工农业及商业系统中应用为广泛的动力设备。每年烧毁电动机数量约300万台，容量为10亿千瓦，每年仅电动机在烧毁过程中就耗电为数亿度，修理费高达数100亿元人民币左右，造成停产损失竟达数100亿元。仅上述费用不算，还会造成电机修理后功率下降，耗电量大，性能变差直接影响企业正常生产。

### 12、断电自启动

### 13、外部连锁波爱护

### 14、电流闭锁保护

对于新型号系列的电机智能保护器增加了过热保护和通讯功能，在控制室可以通过控制软件进行0~254的节点上的电机智能保护器进行远程设置与监测控制。折叠

#### 技术指标常规描述HD100K

工作环境 工作温度:-30 ~+70 环境湿度:<90%

工作电源 AC220V 主回路 380/660ACV 10Hz~55 Hz

准确度 三相电流准确度优于1.0%FS 4~20mA电流输出准确度优于0.3%FS

抗震 10g/5ms 安装方式 标准35mm导轨和直接螺丝固定

规格电流 内置传感器:1A , 6.3A , 25A , 63A , 100A

外置传感器或标准电流互感器:200A , HD-100K-100CTL厂家 , 400A

应用范围 (1)三相异步电动机、增安型电机、馈线:

(2)在变频器的二次电路，比较难具体实现(技术支持)，适用频率范围为20-200HZ。当相对谐波30%以上时，应加谐波滤波器。(不建议使用接地故障功能

晋城HD-100K-100CTL厂家-

汉电欢迎合作由河北汉电电气设备有限公司提供。河北汉电电气设备有限公司是河北 秦皇岛 ,电阻器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北汉电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北汉电更加美好的未来。