

# 金森包装 诸暨胶合板木托盘 胶合板木托盘

产品名称	金森包装 诸暨胶合板木托盘 胶合板木托盘
公司名称	芜湖金森包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市芜湖县陶辛镇工业开发区
联系电话	13855358729 13855358729

## 产品详情

### 木托盘在运输货物时的注意事项

木托盘在运输货物的时候是对货物有一定的要求的，温岭胶合板木托盘，因此我们在包装货物时一定要注意以下几点，这样才能保证木托盘能够顺利将货物运输出去。1. 货物包装要求坚固、完好、轻便，在一般运输过程中能防止包装，内件漏出散失；因垛码、摩擦、震荡或因气压、气温变化而引起货物损坏或变质；伤害人员或污损飞机、设备及其他物品。2. 货物包装的形状除应适合货物的性质、状态和重量外，还要便于搬运、装卸和堆放，包装外部不能有突出的棱角及钉、钩、刺等；包装要清洁、干燥、没有异味和油腻。3. 货物的外包装上必须牢固地粘贴有写明货物的件数、毛重量和目的地的标签，并根据需要贴/挂表明货物特性或操作上须注意事项的标贴，同时在货物侧面应写明收货人的姓名和详细地址。4. 凡用密封舱飞机运送的货物，不得用带有碎屑、草末等材料作包装物，包装内的衬垫材料不得外漏，以免堵塞飞封设备。木托盘主要是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。国内的木托盘主要是有松木、铁杉、冷杉以及其他杂类硬木。木托盘水份的控制是十分重要的。木托盘原木料的水分含量影响木托盘的收缩变形。跨越26%即不合格。甚至开裂。应用高标准的木托盘对其水分含量指标有严格的控制。木托盘优点：抗弯强度大。承载能力大，刚性好。成本低，易于维修，耐低温和高温性能好，适用范围广。

### 木托盘干燥处理的具体操作

在包装运输行业，木托盘作为一种重量轻便、环保无污染、承载能力强及价格低廉的运输

工具被广泛应用于各大领域。大家都知道木托盘在潮湿的环境下容易发霉，今天就来给大家详细谈一下关于木托盘干燥处理来防止发霉的具体操作。1.设备检查。在我们对木托盘进行干燥处理之前，需要将必要的设备检查一遍，如温度计、平衡含水率测试片等装置，并将一切准备工作做好，以确保设备的正常稳定运行。2.制定木托盘干燥过程的规程。根据木托盘的材质、大小尺寸及其他相关因素来制定合适的干燥过程工艺规程，胶合板木托盘订制，以便在干燥过程能有条不紊地进行。3.启动干燥窑。在一切设备准备好之后，此时启动干燥窑，并将窑内的温度加热到40°左右，然后保温一小时，使得温度达到应有的要求。4.预热。在启动干燥窑之后，需要对木托盘进行预热处理，目的是使得木托盘受热均匀并且将木托盘上含水量偏高部分的水分蒸发一部分。5.后处理。当木托盘中的水分蒸发到合格的含水量时，此时需要在某些部分加湿一下，以去除木托盘上的剩余应力。

木托盘是以天然木材为原料加工而成的托盘，其加工过程如下：1、要对原木材料进行干燥脱水定型处理，目的是减少水分，消除木材的内应力，胶合板木托盘，是木材更加紧致，另一方面可避免木材发霉，可达到长期储存的目的。2、根据客人的木托盘图纸或技术要求，诸暨胶合板木托盘，对木托盘进行定制，我们使用裁板锯工具进行切割，平刨机进行刨光与断头处理，使用砂光机等工艺加工处理，以达到产品整齐光滑的目的。3、使用托盘钉进行组装，现在都有的托盘，钉子也都是防脱的螺丝钉。做到这里托盘算是做好了，那么还有更高要求的客户会对木托盘进行防滑货喷漆等特殊要求。

金森包装(图)-诸暨胶合板木托盘-胶合板木托盘由芜湖金森包装有限公司提供。芜湖金森包装有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！