

## telergon隔离开关渠道 苏州积迅电器有限公司

产品名称	telergon隔离开关渠道 苏州积迅电器有限公司
公司名称	苏州积迅电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区嘉元路959号元和大厦4楼416室
联系电话	18261462247 18261462247

### 产品详情

防止这种干扰有效的办法是投光器和受光器交叉设置，超过2组时还拉开组距。当然，使用不同频率的机种也是一种好办法。HGK系列反射式光电开关防止相互干扰的有效办法是拉开间隔。而且检测距离越远，间隔也应越大，具体间隔应根据调试情况来确定。当然，也可使用不同工作频率的机种。3) 镜面角度影响：当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时，telergon隔离开关渠道，一般反射率都很高，有近似镜面的作用，这时应将投光器与检测物体安装成10~20°的夹角，北京telergon隔离开关，以使其光轴不垂直于被检测物体，从而防止误动作。

这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外，利用红外线的隐蔽性，telergon隔离开关原厂，还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。在维修开关电源的时候可以采用检修法。其方法是：将显示器的电源插头接在一个交流调压器上，再把调压器的输出电压调到100V左右，然后通电检修，并逐次提高电源电压来检修。响应时间：把从受光器初始有效受光到输出动作所需的时间称作响应时间。复位应用时间：把从受光器初始有效遮光到输出复位所需的时间称为复位应用时间。暗动：暗动（DARK ON）：即遮光动作。它表示在进入受光器的光速减少到一定程度时或被全遮时，输出晶体管将导通输出。亮动：亮动（LIGHT ON），也称受光动作。它是指进入受光器的光束增加到一定量时，输出晶体管导通且有输出。telergon隔离开关渠道-苏州积迅电器有限公司由苏州积迅电器有限公司提供。苏州积迅电器有限公司是从事“熔断器,保险丝”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李国平。