

武汉自动变速箱换油 武汉花都

产品名称	武汉自动变速箱换油 武汉花都
公司名称	武汉花都全球自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区吴家山东吴大道永盛工业园8栋1-2层
联系电话	18062591213 18062591213

产品详情

提速过程中转速过高

这个故障测试有点复杂，因为在提速过程中，引擎的转速的上升同加速踏板有者密切的关联，比方一部正常的帕撒特在小油门的情况引擎一般体速到2500转即可把车辆加速起来，但在全油门的情况引擎会提升到5500 - 6000转，如此巨大的反差是由于变速箱的电子控制系统的模糊逻辑来控制，自动变速箱换油，所以这个标准需要一定的专ye水准方可完成。

大众波箱01M/01N基本设定方法

波箱基本设定的条件：

- 1、发动机、波箱电控系统无故障码。
- 2、节气门开度小于五。

波箱基本设定的作用：

- 1、波箱换档生硬（2-3）
- 2、更换过波箱或发动机电脑。

波箱基本设定的方法：

- 1、连接1552 输入地址码02
- 2、输入04进入基本调整

3、输入000组号

4、系统显示“系统处于进本调整状态”同时将

油门踏板踩到底使强制降档开关接通，并在这个位置上保持3秒。

5、退出

6、让车辆大负荷行驶50公里。

3挡时，离合器K1和K2接合，小太阳齿轮和大太阳齿轮被同时驱动，由于2个太阳齿轮的直径不同，行星齿轮组被固定，整个行星齿轮组就作为一个整体输出动力。

变速器处于机械3挡时，TCM控制电磁阀EV3使离合器K3接合，直接驱动行星齿轮架，手动阀控制离合器K1、K2接合，行星齿轮组被锁定，动力直接通过离合器K3进行传递。

武汉自动变速箱换油-武汉花都由武汉花都全球自动变速箱有限公司提供。武汉花都全球自动变速箱有限公司是一家从事“变速箱,变速箱维修,变速箱故障”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“花都自动变速箱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使花都在工业维修、安装中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！