

阜新市MK蓄电池12V160AH通信5G基站

产品名称	阜新市MK蓄电池12V160AH通信5G基站
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

阜新市MK蓄电池12V160AH通信5G 每6个月一次 30 ~40 每3个月一次

注意：电流值中C10指电池的额定容量。例如：12V100Ah

电池的额定容量为100Ah， $0.1C_{10A}=0.1 \times 100=10A$

充电电压：12V电池为 $2.25 \times 6=13.50V$ ，6V电池为 $2.25 \times 3=6.75V$ 5.2蓄电池的放电 5.2.1

蓄电池放电终止的判断依据： 核对性放电试验：放出额定容量的30~40%。

容量放电试验：放出额定容量的60~80%。 放电终止电压的取定：一般情况下按下表3的相关参数设置，也可根据客户的要求确定不同的放电电流，放电终止保护电压如表4：表3 放电的参数设置 放电率不少品牌还推出了温控座圈，拥有不同温度档式，根据个人喜好或地域和天气来进行调节，再也不用害怕如厕时的冰冷感觉了。自洁、除臭、省电智能座便器盖多采用不锈钢喷头，多数品牌都生产了具有自洁功能的产品，即在每次使用完毕后，喷头会喷射出瀑布式的水流，清除沾染的污垢。目前很多智能座便器盖兼具除臭功能，其原理是利用座便盖中内置的光触媒或活性炭等来消除异味。另外，在长期不使用时，座便器盖会自动降低座圈及水温，节省电能消耗。公式换算成25 时的容量 C_e ： $C_e = C_r / \{ 1 + K(t-25) \}$ ----- (A)

式中：t为放电的实际环境温度；K为温度系数（10h率放电 $K=0.006$ ，3h率放电 $K=0.008$ ，1h率放电时 $K=0.01$ ）e) 放电结束后，要对蓄电池组进行充电，充入电量为放出电量的1.1~1.3倍。 5.3.2在线式测量法

a) 在直流供电系统中，调整整流器输出电压至保护电压（如46V），由蓄电池对实际负荷供电，
TRBPOWER天瑞博蓄电池 TW泰旺蓄电池 TYNO台诺蓄电池 UB蓄电池 UL Range蓄电池
UNIKOR联合蓄电池 UNION友联蓄电池 UNIVERSAL蓄电池 UP蓄电池 USAGR澳克赛斯蓄电池
USAOK山特科星蓄电池 VANBO威博蓄电池 VERTEX蓄电池 Vertiv蓄电池 victron energy蓄电池
VISION三瑞蓄电池 VISION威神蓄电池 vmax Power蓄电池 Volitation威扬蓄电池 VOLTA沃塔蓄电池
VOWEDA沃威达蓄电池 vrla蓄电池 VSA蓄电池 WANTE万特蓄电池 WDS蓄电池 WEBEST伟博蓄电池
weida威达蓄电池 Wetar韦特蓄电池 WHC蓄电池 WIMPER蓄电池 WINETERSWEET力源蓄电池
wintersweet蓄电池 WINTOP云腾蓄电池 WTSIR蓄电池 XINNENG昕能蓄电池 xirte希尔特蓄电池 YANGTZE
SOLAR蓄电池 YOULI有利蓄电池 YOUTOP友泰蓄电池 YUASA汤浅蓄电池 YULIDA宇力达蓄电池

[台州市MK蓄电池12V134AH特点特性优点](#)