

窗副框定制 芜湖创佳工贸 淮安窗副框

产品名称	窗副框定制 芜湖创佳工贸 淮安窗副框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

安装门窗副框时用到的发泡剂使用要求

安装门窗副框时用到的发泡剂使用要求：塞缝间隙为15~25mm。施工温度为+5 ° C施工前，淮安窗副框，将填充部位清洁并用水喷湿；喷射由下向上，喷射量至所填充体积的70%即可；十分钟表面开始固化，在固化前将溢出发泡剂塞入缝隙处。防止发泡剂外膜破损。水砂浆塞缝要求：塞缝砂浆应使用防水砂浆；常规混合比：水泥：砂子：防水剂（重量比）为1：2.5：0.03。具体根据使用情况调整混合比。考虑抗裂可加入聚bing烯纤维 - 杜拉纤维；塞缝建议采用专业塞缝队伍；使用合理塞缝间隙为15~30mm。洞口修正大于50mm的必须采用钢筋网片细石砼做法；

主副框安装附框需要哪些材料与设备

主副框安装间隙应严格按主副框设计间隙进行现场质控。安装完成后主副框实际间隙不应小于4mm。主副框间隙控制应采用主副框间隙调整块。不得直接用紧固件紧固控制主副框间隙。安装附框需要哪些材料与设备：1、材料说明：对图纸深化设计，在工厂采用铝合

金加工模板，在窗框模板位置安装聚乙烯压板条。2、设备说明：安装利用塔吊吊运至楼层后进行支模，后续楼层设置传料口采用人工传递即可。3、主要使用工具：激光投线仪、手电钻、钢卷尺、铁锤、撬棍、工具桶、铲子。

门窗附框安装施工注意事项：成品保护1、门窗出厂前，中竖框、中横框要用塑料带等捆缠眼里或用胶带粘接，边框、上下框要用胶带粘接三面进行保护（边框、上下框严重用塑料带等捆扎）。2、装运门窗的运输工具应具有防水措施并保持清洁。运输时应竖立放并与车体用绳索攀牢，放置因车辆颠簸而损坏。榫与榫之间应用非金属软质材料隔开，窗副框价格，五金配件应相互错开以避免磨损和碰撞窗扇。3、装卸门窗时，应轻拿轻放，不得撬、甩、摔，吊运点应选择窗框外沿，其表面应用非金属轻质材料隔开，不得在框内插入抬杠起吊。4、搬运窗框时应轻放，不得使用木料穿入框内吊运至操作位置；搬运玻璃要戴胶手套或用布纸垫包边口锐利部份。5、门窗不得平放，应该竖立，其竖立坡度不大于二十度，窗副框哪里有，并不准人字型堆放。6、外墙面涂刷、室内顶墙粉刷、喷涂时，窗副框定制，应用塑料薄膜封挡好门窗，防止污染；窗框、窗扇上一旦沾有污物时，要立即用软布擦拭干净，切记用硬物刮除；窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，油膏不得污染窗框。

窗副框定制-芜湖创佳工贸(在线咨询)-淮安窗副框由芜湖创佳工贸有限公司提供。“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”选择芜湖创佳工贸有限公司，公司位于：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，多年来，芜湖创佳工贸坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创佳工贸期待成为您的长期合作伙伴！