

衢州温室自动开窗器「多图」

产品名称	衢州温室自动开窗器「多图」
公司名称	潍坊鑫美智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处
联系电话	18053663027

产品详情

屋顶通风器使用外界自然风，室内和室外的温差，依靠吸的原理和烟囱效应，迫使空气垂直流风扇下方空间的污染空气，烟气，潮湿气体和其他有害气体蒸气萃取。屋顶通风器随着废气的抽出，排气风扇的底部的负压区，经过一系列的净化从进风壁添加到负压区，以达到通风，排气装置，排气流入室外的新鲜空气。

屋顶通风器的活页风门安全网，铝壳电机，叶轮，控制系统等组成。风扇罩，吹风机，机壳采用不锈钢材质，以减少整机重量和良好的耐腐蚀性能，并增加了屋顶通风器优雅的外观和感觉。智能电机系统在恶劣的环境条件下自动启动。

屋顶通风平常的零能源，能源效率，低噪音，高自洁，防雨淋，防露珠，符合国家节能环保政策，公司规模不断扩大的同时，引进技术，排气更，更的产品。以上内容就是小编为大家介绍的关于屋顶通风器的介绍，希望小编的讲解可以给您带来帮助！

电动开窗机的切确使用（为确保安全，温室自动开窗器，请严格按照如下规定举行操纵）：

- 1)小孩不得触碰电动开窗机的掌握设备；
- 2)周密调查挪动部件，在挪动部件完全停止前，任何人不得凑近；
- 3)每一年起码检查一次电缆，幸免电缆破坏；
- 4)检查是否有异物影响窗户挪动；
- 5)本开窗器是密封设备，不得拆开；
- 6)如果本开窗器功效失效或损坏，请联系维修服务部；在机器修好前不得使用本开窗器。

1 高层楼宇电动透风和电动开窗机请求 由于高层建筑气氛淡薄，在透风前提和电动开窗机的掌握上有一定的请求：对于气候指数的检验举行透风量的调节和掌握，掌握功效要具备集中掌握和自力分地区掌握的功效。凭据楼宇的详细情况可安设人体界面掌握，在优化消防紫铜的前提下，举行bas体系的兼容配置。由于气候的影响要确立分区状况检验反馈装置建筑，能够在线编程监控和功效设定，具备远程监控的功效。由于是针对高层楼宇配置的电动透风和电动开窗机，以是尽管做到程序上的简单化，幸免复杂程序，导致用混乱或不安全隐患。

2 电动开窗器智能体系构成布局设计 为了完成电动开窗远程智能

监控，使得目前楼宇现场掌握体系与之兼容。需要接纳lonworks现场总线技术来组网，并经历传输掌握和谈或是网际和谈接入互联网。

排烟窗的通用要求

- 1.排烟窗系统需使用电动系统，并适合作自然通风使用。所有电气设置应并入消防联动系统。
- 2.作为自然排烟窗使用，排烟窗应满足如BS7346-2或EN12101-2部份的高温测试，并提供国际认可的测试报告。必须具有国家消防产品质量监督检验中心的检验报告，证书。须满足地方规范DGJ08-88-2006，J10 035-2006排烟地方规范。

自动排烟窗储气罐储气容量应至少满足系统承担的防烟分区设置的所有排烟窗火灾时紧急开启及关闭3次的要求；

- 3.厂家需根据排烟窗的宽度，配置合适数量之电动开窗器及电动锁（按实际要求配置如需要设置每个排烟窗少配备一个或以上的电动锁），以保证其气密及水密，并确保能满足设计风压的要求。应整体提供包括开窗器、控制箱、动力系统、管线系统，以及整体系统的安装调试和配合消防验收。厂家应为生产排烟窗系统的厂家，少有十年或以上的相关经验，并能提供ISO9001有关设计及生产自动排烟系统的体系证书。

- 4.排烟窗应使用电动系统，提供防失效功能，防失效即使用机械的方式开启排烟窗，在火警时，无论在任何情况下，包括并不限于断电或断气下，排烟窗都应能自动打开，确保生命财产安全。

衢州温室自动开窗器「多图」由潍坊鑫美智能科技有限公司提供。潍坊鑫美智能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫美智能科技——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市临朐县东城街道营子工业园东300米处，联系人：赵莉。