

邯郸单体液压支柱 100单体液压支柱 晨浩金属

产品名称	邯郸单体液压支柱 100单体液压支柱 晨浩金属
公司名称	山东晨浩金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市蒙阴县常路镇五里桥村
联系电话	15192819001 15192819001

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东晨浩金属制品有限公司

悬浮式单体液压支柱

DWX型（悬浮式）单体液压支柱克服了目前国内外使用的（活塞式）单体液压支柱存在的焊缝断裂和内泄漏等缺陷和问题。在技术原理、结构、性能、安全、环保等方面均进行了创造性地改进。具有工作行程大、承载能力大、抗偏载能力强、稳定性安全系数大、使用范围广等特点，邯郸单体液压支柱，是理想的回采工作面和端头支护设备。工作行程大，使用范围广，每个DWX型规格可代替普通DZ、SS型支柱2-4规格，矿用单体液压支柱型号，方便了支柱管理，降低了资金投入和管理成本。对顶板下沉较大的工作面，DWX型支柱仍能满足较大的恒增阻降距，100单体液压支柱定做厂家，回柱方便，提高了支柱回收率，减少了支柱消耗与生产成本。

悬浮式单体支柱的保护措施

悬浮式单体支柱的保护措施：

那么小编这便开始给大家讲解悬浮式单体支柱啦，大家也要耐心的听讲哦，下面的内容对大家是有用处的呢。

- 1、悬浮式单体支柱工作面不准与不同性质的支柱混合使用。
- 2、按照支护设计的规格，严格注意并检查支护规格质量，保证横成排、竖成线。不合格的支柱要检查改正以至更换。
- 3、使用悬浮式单体支柱的工作面不允许放炮，若工作面要放炮时，要有防止损坏单体液压支柱效措施，并报矿总工程师批准。

悬浮式单体液压支柱的主要零部件材质是什么？

缸筒/柱塞(活塞杆)27MSiMn合金钢经调质处理..其它顶盖底座35-45钢锻造。

单体液压支柱配件三用阀是否通用？

单体液压支柱都需要三用阀来调节控制单体液压支柱的液压系统，三用阀可以是一种型号，但是却不能通用。因为三用阀由单向阀、安全阀、卸载阀组成。不同的单体液压支柱高度不同，承载重量不同，三用阀所受到的压强也就不同，所以三用阀使用过程中要根据单体液压支柱的使用来调整承受的压力值，保证液压支柱在满足工作的前提下，压力过载时能够溢流。2.0米以下的支柱，要求压力大约在38.2zpa，2.5米的大约在32zpa。支柱越高所承受压力越小。同一个三用阀通过调整不同的压力值可以在不同规格的支柱上使用。也就是说，要想三用阀通用，必须调整其压力。否则会损坏支柱，甚至出现危险。

邯郸单体液压支柱-100单体液压支柱价格-晨浩金属由山东晨浩金属制品有限公司提供。邯郸单体液压支柱-100单体液压支柱价格-晨浩金属是山东晨浩金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。