

二次结构柱泵

产品名称	二次结构柱泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

新型二次细石输送泵泵操作流程：

- 1、接入开关电源后开启电源总开关。先按“泵起停”，以起动泵，再按“泵送起停”（泵送起停是操纵设备向外打料姿势的）。假如必须停泵则先按“泵送起停”，稍候在按“泵起停”即停止工作。
- 2、无论按压、挪动一切按键，一定要等继电器泄完压再开展下一步实际操作。（磁阀卸压时全造成蜂鸣声，待终止蜂鸣声后，再开展下一步实际操作）。
- 3、工作中时料斗内的混凝土露出S管上方时，还要停止工作，待添加混凝土后再再次工作中。该机不可以抽时间，不然易导致堵塞管道。
- 4、混凝土运用多浆混凝土，（别名稀点）不能用较干的混凝土。并且混凝土务必搅拌均匀后再放进料斗，且不宜稀、稠两色的料，不然易导致堵塞管道。
- 5、一切正常工作中时，二次结构柱泵，汽压在12--15Kpa。汽压过低或过高时，请调节调速阀（三个继电器中高的哪个）调速阀左边有一个灰黑色旋钮。先松锁母，顺时针方向转动工作压力扩大，相反降低，调到适当后再将锁母卡紧。

二次细石输送泵泵确保细石输送泵的平面度和感观品质。适用高层住宅的细石混凝土运输，工程建设楼房人群细石输送泵浇筑二次细石输送泵浇筑泵送率，泵送系统软件是人工服务工程施工的倍数，那样合理的提升了生产率，节约了劳动者成本费。

在工程建设中的二次结构工程项目，之前全靠人工浇筑，以便降低人工的劳动效率，晓科机械设备版主产品研发了二次结构微型泵。

二次结构地泵、二次结构砼输送泵性能特性：

- 1、双泵双回路供电液压传动系统，冲击性小，可信性高;
- 2、具备反泵作用，有利于立即清除堵塞管道常见故障，并可短期内的关机待料;
- 3、二次构造柱泵选用的S管多路阀，可全自动赔偿损坏空隙，密封性性能好;
- 4、二次构造柱泵选用耐磨损铝合金切割环和激光切割环，使用期长;
- 5、可靠性设计的料仓，吸料性能更强，工作效能高些;
- 6、全自动集中化进气系统，确保设备运转中获得合理润化;
- 7、商品的情感化设计使实际操作更便捷、维护保养更简练。

根据工作经验，大型火电厂施工中混凝土设备一般配2台搅拌楼(站)，3台混凝土泵，一泵车两拖式泵或两泵车一拖式泵，且多选斜置闸板阀式，以满足骨料要求，这样机动性、经济性、实用性均较合理。夏季炎热气候施工，宜用湿罩布、草袋等遮盖输送管，以免造成管中混凝土“脱水”，输送困难。

冬季严寒季节施工，宜用保温材料包裹输送管，防止管内混凝土受冻。实际工作中若想完全使用好混凝土泵，还应积累更多的实践经验，不断提高操作人员的熟练程度，尽量缩短混凝土泵泵送故障的排除时间，以使混凝土泵在建筑施工中发挥应有的作用。

二次结构柱泵由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，邢台晓科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。