

供应变径接箍 变径接箍 元亨利通

产品名称	供应变径接箍 变径接箍 元亨利通
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

丁苯抽油杆接箍产品的归类：国际性生成抽油杆接箍研究会和相关产品的归类与取名以下：1000系列产品热聚丁苯抽油杆接箍；1100系列产品热聚充碳黑丁苯母炼胶；1500系列产品冷聚丁苯抽油杆接箍；1600系列产品冷聚充碳黑丁苯母炼胶；1700系列产品冷聚充油丁苯；1800系列产品冷聚油式充碳黑丁苯母炼胶；1900系列产品别的丁苯抽油杆接箍和高丁二烯成分丁苯母炼胶。

乳聚丁苯抽油杆接箍生产工艺发展前景关键有：发展单个的转换率；引进多功能性单个来改进特性；根据应用一些操纵方式加强过程管理；应用新式助凝剂、多用途非环境污染型抗yang剂；对其开展保湿乳液加氢裂化、磺化等有机化学改性材料，溴化改性材料制取高分子材料无卤阻燃剂；应用新式技术性等等。就现阶段来讲，变径接箍生产厂家，SSBR生产制造安装大部分应用问歇汇聚技术性，也是有一小部分用持续汇聚技术性。

抽油杆接箍，其的四部分设计使其比先前的三部分接箍寿命更长，承载能力更大。

这种接箍在有杆泵井和螺杆泵井中使用，有极高的强度和可靠性。

在相同载荷下，变径接箍，标准的API接箍会沿阳螺纹台肩、连接面和通过螺纹位移，产生动载荷，供应变径接箍，导致阳螺纹损坏。

而新型接箍的四部分设计可产生稳定的刚性连接。接箍的螺纹和尺寸jing确，可形成向心扭转卡紧。它的预加载可增加螺纹牙的强度，使其在拉伸、扭转、弯曲和疲劳时有良好的稳定性，同时可降低阳螺纹的台肩应力，而螺纹顶部又可由向心扭矩卡紧固定在接箍内。

供应变径接箍-变径接箍-元亨利通(查看)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。供应变径接箍-变径接箍-元亨利通(查看)是濮阳市元亨利通石油机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：路经理。