

变径接箍厂家 变径接箍 元亨利通石油机械

产品名称	变径接箍厂家 变径接箍 元亨利通石油机械
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

抽油杆接箍用于有杆抽油泵油井中抽油杆与抽油杆之间的连接。接箍的工作状况比较复杂，在每个往复上下的抽油过程中，抽油杆接箍都要受到拉伸、压缩、弯曲等交变应力的作用和油井内各种介质（酸、碱）的腐蚀。如果抽油杆接箍的内螺纹强度、内螺纹与端面的垂直度、抽油杆接箍的内螺纹与外圆的同轴度不能保证，变径接箍，容易造成抽油杆螺纹松动脱扣，抽油杆接箍偏磨、断裂。

丁苯抽油杆接箍依照生成方式的归类：工业化生产常选用溶液聚合和溶液聚合，变径接箍厂家，他们的物质各自为保湿乳液聚丁苯抽油杆接箍和水溶液聚丁苯抽油杆接箍(SSBR)。

聚丁苯抽油杆接箍在生产制造层面占据较高位置。这类加工工艺关键选用5 超低温汇聚与50 高温汇聚二种不一样的缩聚反应温度，在其中超低温保湿乳液聚正当性运用较广。

SSBR是兼顾多种多样综合型能的抽油杆接箍种类，关键选用烷ji锂(如丁基锂)做为金属催化剂对二甲ben或脂肪烃为溶剂，经特异性阳离子反映生成嵌段式的共聚物SSBR抽油杆接箍

抽油杆接箍顾名思义即是用于连接两根抽油杆的接箍。

抽油杆接箍两端带有螺纹，可以根据需要将不同直径的抽油杆组合起来，按结构特征分为普通接箍、异径接箍和特种接箍。

接箍在有杆泵井和螺杆泵井中使用时，供应变径接箍，有极高的强度和可靠性。在相同载荷下，标准的API接箍会沿阳螺纹台肩、连接面和通过螺纹位移，产生动载荷，导致阳螺纹损坏。接箍的螺纹和尺寸，可形成向心扭转卡紧。它的预加载可增加螺纹牙的强度，使其在拉伸、扭转、弯曲和疲劳时有良好的稳定性。

变径接箍厂家-变径接箍-元亨利通石油机械(查看)由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司是从事“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动机,离心机,油罐,采油气井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：路经理

。