

# 减温减压装置销售 减温减压装置 山东欧电阀门有限公司

产品名称	减温减压装置销售 减温减压装置 山东欧电阀门有限公司
公司名称	山东欧电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市豪德工业园
联系电话	13356369945 13356369945

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欧电阀门有限公司

选择气动执行机构时还必须提供

- 1、气源压力
- 2、作用形式：气开式或气闭式
- 3、提供电气阀门定位电信号
- 4、其它特殊要求，应在商定后注明或另行签订技术协议

前面分享了减温减压装置的主要技术指标，减温减压装置哪家好，下面我们来了解一下减温减压装置的供货范围。在标志以内，主要有：

- 1、减温系统：给水调节阀、节流阀等。
- 2、减压系统：减温减压阀、节流孔板等。
- 3、管路系统：蒸汽管路、过渡管、减温水管等。

4、安全系统：安全帽、止固阀等。

5、配套附件：截止阀、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯头、接头、法兰、衬垫、螺栓、螺母、垫圈。

了解一下减温减压装置的主要技术指标：

额定出口蒸汽温度 $t_2$

额定出口蒸汽温度必须在饱和温度以上（含饱和温度）

额定出口蒸汽温度的偏差范围小值为额定出口蒸汽温度 $t_2 \pm 5$

减压系统采用双阀座减压阀结构，不平衡力小，减温减压装置价格低，调节范围大，动作平稳，无卡阻现象。

减温系统采用文丘里加笛管喷嘴的方式，无传动部件，减温水雾化效果好，喷嘴拆装方便，便于维修。

减压系统和减温系统分开，主要用于工况恶劣，减温减压装置销售，如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的，及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式，减温水充分雾化，减温减压装置，以达到较好的减温效果

一体式减温减压阀是将较高压力和较高温度降低至一定压力和温度的降降温设备。以满足各工业设备和采暖设备的需要。

一体式减温减压阀结构特点是：压力调节采用由筒形笼罩和带孔阀芯组成级降，再通过扩散管和多孔板降和消音降至所需压力，蒸汽流量的调节是通过阀芯上下移动来改变多孔截面积来达到。蒸汽温度的调节是通过减温水调节阀控制减温水流量来实现。减温水以雾状直接喷入扩散管喉部。故蒸汽从高一档参数变为低一档参数。由于其结构特点，使一体式减温减压阀运行中具有噪音小的特点。且结构简单、拆装方便，易于检修，故被广泛应用于电站、冶金、化工、石化等工业企业中。

减温减压装置销售-减温减压装置-山东欧电阀门有限公司(查看)由山东欧电阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东欧电阀门有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特殊阀门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!