

# 上海树脂井盖 鑫鹏老厂 再生树脂井盖

产品名称	上海树脂井盖 鑫鹏老厂 再生树脂井盖
公司名称	临朐鑫鹏工艺制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县寺头镇（潍九省道223第132公里处）
联系电话	13863639389

## 产品详情

井盖品种齐全，多样，再生树脂井盖，

BMC、SMC树脂井盖色彩可塑性强

电缆沟盖板厚度实际上就是盖住电缆槽的盖子，根据不同材质分为：普通水泥电缆沟盖板、复合电缆沟盖板、玻璃钢电缆沟盖板。钢筋混凝土电缆沟盖板一般用50~100厚度。复合电缆沟盖板厚度一般用40-80厚度，污水树脂井盖，玻璃钢电缆沟盖板一般用40-80厚度。

盖板采用钢格板制造的沟（井）盖板，具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所。根据使用场合的不同，不同规格型号的沟（井）盖板，表面可热浸锌、冷镀锌（电镀）或者不处理。

其中使用比价广泛的是，复合电缆沟盖板是以水泥为基础，辅以细、玻璃纤维、矿石、改性剂等解决水泥制品的一些应用不足而研发，具有自重轻、强度高、使用年限久、易作业施工等特点。该材料经科技司认证，并推荐在铁路附属构建中使用。经过多年的积累，树脂井盖优点是什么，用该材料制作的附属构建成功用于客运专线、城市交通等重点工程。

复合井盖，又称树脂井盖、高分子井盖、树脂井盖、塑料井盖等。

按形状又分为：圆形井盖和方形井盖。

方形复合井盖可以用在哪些地方？在市区的主干路上，一般采用圆形，从力学角度讲的话，复

合并盖的质量就是圆形受力均匀，当行驶的车辆及行车通过时不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。

方形复合并盖可以用在哪些地方？在绿化带及小型非机动车道行驶的区域，一般采用方形，上海树脂井盖，施工简单，适应性强，这样可以更好利用方形井盖给我们带来的便利。

高分子树脂模压复合并盖试验方法与性能指标：

耐冷热性能

样品放置60度烘箱内16小时，然后再把该样品放入-40度的冷箱中2小时，该样口：膨胀率 0.2%  
收缩率 0.09%

上海树脂井盖-鑫鹏老厂-再生树脂井盖由临朐鑫鹏工艺制品厂提供。临朐鑫鹏工艺制品厂是山东潍坊,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在临朐鑫鹏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创临朐鑫鹏更加美好的未来。同时本公司还是从事潍坊铸铁井盖,潍坊球墨铸铁井盖,山东铸铁井盖生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。