

# XDZ计量配电箱/电表箱/计量表箱/集中计量表箱

产品名称	XDZ计量配电箱/电表箱/计量表箱/集中计量表箱
公司名称	无锡通灵电器设备厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:通灵 型号:XDZ 额定电流:225 ( A )
公司地址	张泾镇浒村
联系电话	86 0510 83791436 15995231781

## 产品详情

品牌	通灵	型号	XDZ
额定电流	225 ( A )	短路关合电流	6 ( KA )
壳体防护等级	至IP55	外形尺寸	按常规 ( mm )
产品认证	CCC	外壳材质	碳钢/不锈钢/玻璃钢

配电箱结构：配电箱进线方式分为上进、下进和背后进线；安装方式分为落地明装、悬挂明装、嵌入暗装；根据（磁卡和普通）电度表不同，结构也不同

主要技术参数：

定工作电压：380v/220v

定绝缘电压：660v

定工作频率：50hz

电箱结构：配电箱进线方式分为上进、下进和背后进线；安装方式分为落地明装、悬挂明装、嵌入暗装；根据（磁卡和普通）电度表不同，结构也不同  
主要技术参数：额定工作电压：380v/220v  
额定绝缘电压：660v  
额定工作频率：50hz  
外壳防护等级：ip30

用环境：海拔高度不超过2000米  
环境温度：固定空气温度-5 ~ +40 ，且24小时周期平均温度 +35 大气条件：空气清洁，相对湿度在温度为+40 不大于50%，温度较低时，允许有较高的相对湿度  
没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及显著冲击或震动场所  
垂直安装，角度不大于5度

品特点：非标产品，体积大小，可根据实际情况和客户要求进行变更。质量好，配电箱体选用标准冷轧板  
牌号dc01/不锈钢304/镀锡处理或喷塑处理，也可采用玻璃钢，所用电器可根据用户要求

参考外型尺寸(宽×深×高mm)：

序号	高	宽	深	重量(kg)	备注
1	1480	1250	180	约180kg	十七、十八表箱
2	1180	1630	180	约160kg	十六表箱
3	1480	1060	180	约140kg	十五表箱
4	1180	1440	180	约120kg	十三、十四表箱
5	1180	1250	180	约100kg	十一、十二表箱
6	1180	1060	180	约90kg	九、十表箱
7	1180	870	180	约80kg	七、八表箱
8	880	1250	180	约70kg	六表箱
9	880	1060	180	约60kg	五表箱
10	880	870	180	约50kg	四表箱
11	880	680	180	约40kg	三表箱
12	540	600	180	约30kg	二表箱
13	540	440	180	约20kg	一表箱
14	780	500	180	约40kg	立表箱