

芜湖道思门控 通道摆闸 马鞍山摆闸

产品名称	芜湖道思门控 通道摆闸 马鞍山摆闸
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

不同级别三辊闸的功能特点介绍

根据三辊闸的参数和功能特点，三辊闸可以分出低级、中级和三个三辊闸级别。低级三辊闸级别特性体现在传动为机械式传动，超市摆闸，只能单向通行，没有任何电器，但是这种三辊闸方向可调整。还有这种三辊闸参数采用国产304或201（按客户请求订），厚1.2~1.5mm。这种三辊闸寿命长，修理便利，在使用过程中滚动有噪音，表面做拉砂处理。

中级三辊闸级别有单向、双向（可选）；具有多种作业形式可供挑选，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自在通行，闸机接收信号，三辊闸开闸，有绿色箭头指示，暗示提示行人向前通行，断电主动落杆，来电手动上杆。机箱材料采用国产304原料，1.2~1.5mm。三辊闸开闸后，在规定的时刻内未通行将主动上锁，通行时刻可以调；电控有防水盒，机箱只做普通防水；处理工艺为机箱激光切开成型，外表拉砂处理。这种级别三辊闸运行时滚动噪音低，运用寿命长，运用修理便利。

级别高的三辊闸级别的传动部分采用全自动传动，闸机接收到开闸信号，闸杆向前滚动15度，暗示行人向前通行，同时有绿色箭头指示，语音提示等辅助提示，来电主动上杆，断电主动落杆。机箱材料选用国产或进口304和316，厚度1.5mm以上。防水级别高，机箱做防水处理，电控和元器件均做防水处理。注重外观设计：外观开模，新颖时尚，外表拉砂，做外表处理，接触无指纹痕迹。使用的寿命长，运用修理便利，通道摆闸，超静音。具有单向、双向（可选）；具有多种作业形示式可供挑选，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自在通行；控制板带有回忆功用，开闸后，在规定的时刻内未通行体系将主动上锁，通行时刻可调。

通道闸的发展和优点

道思通道门在建筑物安全，情报和管理中一直发挥着重要作用。

目前，智能通道系统主要基于卡，指纹或密码进行身份认证。这些识别方法要求人们在近距离操作，马

鞍山摆闸，这在用户的手不方便时非常糟糕，并且还可能导致卡丢失或忘记密码，卡成本问题，如何使建筑物的智能通道系统真正安全，智能，便捷成为安防企业迫切需要解决的问题。

实际上，人脸识别智能通道系统的出现是为了满足人们对现代办公大楼和生活场所的安全和便利需求。

它不仅免除了忘记带钥匙或卡的麻烦，而且无需任何介质即可开门，只需要重新注册面部即可。另外，人脸识别智能通道系统可以严格规范员工的出勤管理，从而避免了打孔替代，效率低，管理维护成本低的问题。

人行通道闸的种类很多，同一种通道站的闸机也有很多种，桥式摆闸，我们如何选择呢？道思门控教你如何选择通道闸机？

人行通道闸机型的选择：1、闸机的外观：一个好的外观，会给人一个好的印象，因此闸机选择的一步就是要选择一个好的外观，门票系统厂家道思门控拥有一批高素质的模具设计人员，根据多年闸机生产经验，结合国外先进理念，设计出多款流线型验票闸机，为此也赢得了新老客户的一致好评。

2、人行通道闸机铸造材料选型：材料是决定一个闸机是否坚实耐用的重要指标。

3、人行通道闸机的机芯：机芯在闸机的内部，往往容易被人们忽视，其实这也是决定闸机性能的一个重要指标，

4、人行通道闸机的防水性能：对于露天验票场所，闸机必须具备防水功能，验票闸机内部都是一些电子原器件，一旦进水，就会导致内部器件短路、烧毁，必然影响整个系统的运行，门禁系统电闸机采用无缝焊拼合技术拼合闸机各个组件，在各拼合组件内部另设计排水沟，这样即使是进水，水也会从排水沟排走，这样就排除了内部元件受水浸的危险。

5、恶劣气温适应能力：我国是一个南北气温、湿度相差大的国家，对于北方地区，冬季气温在零下30多度，过低的温度会导致有的电子元件停止工作。本公司经过特殊处理，避免了这些因素的存在。

芜湖道思门控(图)-通道摆闸-马鞍山摆闸由芜湖道思门控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖道思门控设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁考勤器材及系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事芜湖卷帘门，芜湖电动卷帘门，快速卷帘门价格表的厂家，欢迎来电咨询。