

陕西流量显示仪 山西仁荷微科技公司 紧凑型流量显示仪厂家

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 陕西流量显示仪 山西仁荷微科技公司 紧凑型流量显示仪厂家 |
| 公司名称 | 山西仁荷微电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省晋中市晋中开发区鸣谦大街2519号 |
| 联系电话 | 13096630156 13096630156 |

产品详情

我公司主营北京气体流量计、山西气体质量流量计、上海气体流量控制器、广州流量控制器、江苏质量流量控制器、陕西流量显示仪、辽宁气体流量显示仪、河北气体流量积算仪、山东质量流量计等

本公司跟您一起分享流量显示仪以下内容：

涡轮机流量计对管道安装的要求。(1)流量计上游必须至少有10DN直管段(DN为公称通径)，下游应不少于5DN直管段，并且其内壁应光滑、洁净，无凹痕，积垢和起皮等。(2)感应器的管道轴心与连接管道轴同心，密封圈不得向外凸入，不同情况的直管段要求如下：安装注意事项。(1)为消除回流、流速分布不均及旋流影响，可在上游安装整流器。(2)当检测到液体中有固体杂质时，应在流量传感器的上游安装过滤器，过滤器的安装位置应考虑便于拆装过滤网。(3)在将气体混合在液体中或在测量气化的液体时，陕西流量显示仪，应安装空气分离(消气器)。(4)通过流量传感器的流量过大，会造成轴承寿命过短，可以用阀门来调节流量大小，其阀门安装在流量计的下游。

公司主要销售流量显示仪产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营北京气体流量计、山西气体质量流量计、上海气体流量控制器、广州流量控制器、江苏质量流量控制器、陕西流量显示仪、辽宁气体流量显示仪、河北气体流量积算仪、山东质量流量计等

本公司跟您一起分享流量显示仪以下内容：

热式气体质量流量计的特点

(1) 热分布式质量流量计的主要特点：直接测量质量流量无需温压补偿；非接触式，无活动部件，无阻流件，压力损失小，可靠性高；可测量低流速微小气体流量（和氢气除外），0.1m/s；要求气体介质干燥洁净，不含水分、油等杂质；分流型可获线性特性，可用于测量大、中气压流量，使用时要保证分流温度；动态响应慢，时间常数5s左右。

(2) 浸入式热式质量流量计的主要特点：直接测量质量流量无需温压补偿；无活动部件，可靠性高；适用于大口径、非圆截面管道、现场空间狭窄处测量（插入式）；检测作为带不锈钢外壳的铂电阻传感器，对于其他中的粉尘、固体颗粒、油分、水分不敏感。插入式可以不断流取出维修更换，紧凑型流量显示仪厂家，可用于测量脏污流体测量。

公司主要销售流量显示仪产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

我公司主营北京气体流量计、山西气体质量流量计、上海气体流量控制器、广州流量控制器、江苏质量流量控制器、陕西流量显示仪、辽宁气体流量显示仪、河北气体流量积算仪、山东质量流量计等

本公司跟您一起分享流量显示仪以下内容：

气体流量计安装位置的选择需要注意什么？

选择安装位置时，数字流量显示仪价格，应注意以下几点：

- 1.传感器应远离电气噪声，如大功率变频器、大功率变压器、电机、大功率无线收发器；
- 2.安装位置应尽量选择在无管道振动或振动较小的位置，振动加速度不应大于2G。如果振动较大，应采取减振措施；
- 3.传感器的上游和下游必须有足够的直管段；
- 4.维护阀安装在传感器的上游，流量调节阀安装在传感器的下游；
- 5.尽量选择安装和维修方便的位置；
- 6.选择干燥的地方；
- 7.传感器可以安装在水平管道上，也可以安装在垂直管道上，但安装在垂直管道上时，介质(液体)必须自下而上运动

公司主要销售流量显示仪产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

陕西流量显示仪-山西仁荷微科技公司-紧凑型流量显示仪厂家由山西仁荷微电子科技有限公司提供。山西仁荷微电子科技有限公司为客户提供“真空部件销售”等业务，公司拥有“真空部件销售”等品牌，专注于工业制品等行业。，在山西省晋中市榆次区汇通北路213号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：桂经理。