

铝银浆生产厂 南京铝银浆 旭阳诚信服务

产品名称	铝银浆生产厂 南京铝银浆 旭阳诚信服务
公司名称	内蒙古旭阳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区通辽市霍林郭勒工业园区
联系电话	15615942715 15615942715

产品详情

铝银浆必须要在涂料体系中完全分散，涂料应呈均匀状态，不出现细粒。铝鳞片易弯曲和破碎，不应采用高剪切力的分散手段。铝银浆是一种颜料，它是经过特殊加工工艺和表面处理，南京铝银浆，使得铝片表面光洁平整边缘整齐，水性铝银浆，形状规则，粒径分布集中，与涂料体系匹配性优良。铝银浆其特点是铝片表面光滑平整，粒度分布集中，形状规则，具有优异的光反射能力和金属光泽，与透明彩色颜料混合使用，漆膜具有明显的“随角异色效应”，铝银浆厂家，装饰效果非常华丽美观。

按照溶剂型铝银浆的分类来看，铝银浆一般分为漂浮型铝银浆和非浮型铝银浆两种。这种叫法也自然而然的延续在水性铝银浆上面了。铝银浆的使用建议：采用预分散方式：先选择适当的溶剂或几种溶剂的混合物，以铝银浆与溶剂比为1:1或1:2的比例，将溶剂加入铝银浆中，缓慢搅拌至均匀(约10-20分钟)。在系统加入基料。一般生产中采用预先将铝银浆用溶剂浸泡30分钟后再行缓慢搅拌。铝银浆可分为浮型和非浮型两大类。在研磨过程中，一种脂肪酸被另一种替代，使得铝银浆具有完全不同的特性和外观，铝片形状有雪花状、鱼鳞状和银元状。

按铝银浆的施工工艺来分的话，主要分为细白银、仿电镀、闪银。细白银：在施工工艺中，通过钢球把铝片砸碎，再次球磨，直到把铝的片径打碎（铝本来就是一片一片的），然后磨平，把它的延展性打开，使其遮盖力更高。使用水性铝银浆需要注意：分散搅拌过程中要避免使用较高转速，以免产生较多的气泡以及高剪切力破坏铝颜料表面包覆层影

响铝银浆稳定性，铝银浆生产厂，建议转速300-800rpm.铝银浆广泛应用于汽车漆、摩托车漆、自行车漆、塑胶漆、建筑涂料、油墨、手机外壳及按键、机电外壳、电外壳、金属漆、等诸多领域，但不溶于水性涂料，银浆属于溶剂型。

铝银浆生产厂-南京铝银浆-旭阳诚信服务由内蒙古旭阳新材料有限公司提供。内蒙古旭阳新材料有限公司在无机颜料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，旭阳铝颜料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：樊经理。