

# 钢板搪瓷水箱厂家 绿凯水箱安装 宝鸡钢板搪瓷水箱

产品名称	钢板搪瓷水箱厂家 绿凯水箱安装 宝鸡钢板搪瓷水箱
公司名称	德州绿凯供水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城鲁权屯工业园
联系电话	13665342229 13665342229

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州绿凯供水设备有限公司

钢板搪瓷水箱安装及验收：

知识1．安装时箱体与墙体之间留出不小于500毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。

知识2．土建施工时先做好支墩，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。

知识3．组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时为合格。

更多关于钢板搪瓷水箱的相关知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

## 钢板搪瓷水箱在生产中影响的几个方面

在搪瓷内胆的实际生产过程中，由于使用了多种的原材料和不同的生产工艺，组合式钢板搪瓷水箱，因此会产生许多不同的缺陷。其中影响较大的有以下几个方面：

方面一：含铝钢材，可以连铸，成份偏析以及夹杂少，冷加工能力好，耐时效，较大缺点是搪烧后易出现鱼鳞爆缺陷及降低成本密着强度。选用板材的厚度要在尽量可能的前提下选厚一点的，以保证内胆拥有足够的厚度。只有选用了优良的搪瓷用板材，才能保证内胆的搪瓷质量，进而保证组合式搪瓷水箱内胆的使用寿命。

方面二：钢板搪瓷水箱的板块均由搪瓷钢板拼装而成，用槽钢底架支撑箱底，内用拉筋固定，板块之间用三元丁橡胶条密封，用螺栓紧固，使之强度变大。其贮水容积从1.0立方米到2000立方米，高可达5米。可按定型产物组合，钢板搪瓷水箱厂家，也可按用户要求的尺度出产组合。

方面三：钢板搪瓷水箱特点在制造工艺上选用机压成形的制造方式，增加了抗震、抗冲击的强度，宝鸡钢板搪瓷水箱，增加了耐压强度和运用寿命。在外形规划上，板块中部呈十字结构凹弧度，增加了水箱承压才能，钢板搪瓷水箱供应厂家，一起，板块四周设有45°和90°的凸缘，具有柔韧性和方便性。

特点一：水质好。搪瓷釉选用石英、长石、萤石等天然矿物质为原料，无毒无味、天然纯净。

特点二：板材采用良好碳钢板，加工成标准板块。

特点三：钢板经过高温烤瓷，在1300 高温下，离子之间相互渗透，结合成一体，不会脱落。

特点四：钢板搪瓷水箱在现场组装，方便施工。

注意一：水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；

注意二：水箱四周应有不少于600mm通道，箱底及箱顶不少于500mm；

注意三：安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要坐落在支座上；

注意四：注水试验：关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满为止，经24小时不渗水为合格。

钢板搪瓷水箱厂家-绿凯水箱安装-

宝鸡钢板搪瓷水箱由德州绿凯供水设备有限公司提供。德州绿凯供水设备有限公司是山东德州,生活饮用水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在绿凯水箱领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创绿凯水箱更加美好的未来。同时本公司还是从事smc玻璃钢水箱，玻璃钢水箱生产厂家，玻璃钢消防水箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。