

# 乾亿花纹板生产 盐城室内门压花板

产品名称	乾亿花纹板生产 盐城室内门压花板
公司名称	聊城市乾亿金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市开发区汪庄工业园
联系电话	13506357000 13506357000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市乾亿金属制品有限公司

热加工前，固溶处理是室内门压花板热处理一种常用方法也是关键步骤。固溶温度选择不当，会很大程度影响热加工的性能。固溶温度太低，固溶不完全；固溶温度太高，组织粗大。可见，对于新钢种来说，有必要确定其合适的固溶温度。

本文对试验钢选择三个不同温度(1100 、1150 和1200 )进行固溶处理，对室内门压花板进行拉伸和冲击试验，结果如表5所示。发现，试验钢三种固溶处理温度下的力学性能都较好：抗拉强度达到910MPa以上，屈服强度也都达到540MPa以上，塑性均在50%左右，冲击吸收功都超过了310J。

3种固溶处理温度的力学性能相差不大，但1150 固溶处理后的试样的力学性能要稍好于其它两个固溶处理温度，晶粒尺寸为41.95  $\mu\text{m}$ 。有文献氮作为间隙元素加入奥氏体室内门压花板，其固溶强化作用相当明显，比碳还强烈。每增加氮的一个原子百分比，奥氏体钢的强度就会增加92MPa，而碳只能使奥氏体钢增加70MPa。

室内门压花板是通过机械设备在不锈钢板上进行压纹加工，使板面出现凹凸图纹.也称室内门压花板。可供选择的图纹有编竹纹，冰竹纹，菱形纹，小方格，大小米粒板(珠光纹)，斜条纹，蝶恋花纹，菊花纹，立方体，自由纹，鹅蛋纹，石纹，熊猫纹，仿古方格纹等，图纹可按客户来定做或选择本厂花纹压制。

工艺流程：

不锈钢坯 热连轧机轧制黑卷 热退火和酸洗线 平整机、拉矫机、抛光线 横切线 热轧室内门压花板

外观：

这类室内门压花板一面是平的，另一面是花纹。此类室内门压花板较常用于化工、铁路车辆、平台等要求强度的场合。此类产品以进口为主，一般来自于日本和比利时，国内太钢和宝钢生产的属于这一类型。

室内门压花板使用在干燥的室内环境采用304不锈钢，效果不错。然而，室内门压花板，在乡村和城市的保持其外观的户外，往往需要清洗。在污染严重的工业区及沿海地区，表面会非常脏，甚至导致生锈。但要获得户外环境的审美效应，它需要使用含镍不锈钢。所以，304不锈钢广泛用于幕墙，一面墙壁，屋顶和其他建设，但在侵蚀严重的工业或海洋大气，采用316不锈钢。

室内门压花板表面外观和使用的可能性多样化；耐腐蚀性能好，比普通钢长期耐久性，耐腐蚀性好，强度高，所以有可能使用大型板；高温性和较高的强度，它可以防火；室温加工，塑料加工容易；因为没有表面处理，如此简单，维护简单；清洗，光洁度高；具有良好的焊接性能。

乾亿花纹板生产-盐城室内门压花板由聊城市乾亿金属制品有限公司提供。聊城市乾亿金属制品有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，乾亿金属一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：邓庆华。同时本公司还是从事q345b无缝钢管，q345d无缝钢管，q355无缝钢管的厂家，欢迎来电咨询。