

Z45X暗杆弹性座封闸阀生产基地

产品名称	Z45X暗杆弹性座封闸阀生产基地
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

Z41Y锻钢闸阀 产品简介：

锻钢闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，锻钢闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。锻钢闸阀的闸板有两个密封面，的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。锻钢闸阀驱动方式有：手动，气动，电动，气液联动。闸阀按材质分：铸铁闸阀、球墨铸铁闸阀、不锈钢闸阀、锻钢闸阀等。

Z41Y锻钢闸阀 产品优点：

- 1、流体阻力小。
- 2、开闭所需外力较小。
- 3、介质的流向不受限制。
- 4、全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小。
- 5、体形比较简单，铸造工艺性较好。

Z41Y锻钢闸阀 采用标准：

设计规范：JB/T 7746、API602

结构长度：JB/T 7746、工厂规范

承插口/螺纹：JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1

试验与检验：JB/T 9092、API598

闸阀的缺点：

1密封面之间易引起冲蚀和擦伤，Z45X暗杆弹性座封闸阀，维修比较困难。

2外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

3结构较复杂。平行双闸板闸阀的种类：按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸板式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。

4按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

新型软密封闸阀结构特点：长期以来市场上使用的一般闸阀普遍存在着漏水或生锈现象，引进欧洲高科技橡胶及阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，克服了一般闸阀密封不良，生锈等缺陷，弹性座封闸阀利用弹性闸板产生微量弹性变形的补偿作用达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧、密封可靠、弹性记忆佳及使用寿命等显著优点。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。

以上信息来源于重庆大才阀门

三，软密封闸阀的操作机构

3.1软密封闸阀操作时的启闭方向，一律应顺时针关闭。

3.2由于管网中的气动阀，经常是人工启闭，启闭转数不宜过多，就是大口径阀门亦应在200 - 600转内。

3.3为了便于一个人的启闭操作，在管道工压状况下，启闭力矩宜为240N-m。

3.4软密封闸阀启闭操作端应为方榫，且尺寸标准化，并面向地面，以便人们从地面上可直接操作。带轮盘的阀门不适用于地下管网。

3.5软密封闸阀启闭程度的显示盘

软密封闸阀启闭程度的刻度线，应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上，一律面向地面，刻度线刷上荧光粉，以示醒目；

指示盘针的材质在管理较好的情况下可用不锈钢板，否则为刷漆的钢板，切勿使用铝皮制作；

指示盘针醒目，固定牢靠，一旦启闭调节准确后，应以铆钉锁定。

3.6若软密封闸阀埋设较深，操作机构及显示盘离地面距离 1.5m时，应设有加长杆设施，且固定稳牢，以便人们从地面上观察及操作。也就是说，管网中的阀门启闭操作，不宜下井作业。

Z45X暗杆弹性座封闸阀生产基地由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大

大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重庆大才阀门——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号，联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆电动球阀，重庆电动蝶阀，重庆电动阀门的厂家，欢迎来电咨询。