

# 安徽影动3D银幕 电影院银幕 亳州银幕

产品名称	安徽影动3D银幕 电影院银幕 亳州银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

## 产品详情

抗光幕的尺寸可做大，轻松做到100吋以上

抗光幕的出现带动了家庭影院的新变革，从新定位了家庭影院的标准。把家庭影院从传统的闭光观看环境带到了客厅中，使之不用关闭灯光和窗户也能正常观看高清画质。这种效果也是市场上金属幕布、白塑幕、灰幕等想实现而没能实现的。抗光幕的尺寸可做大，轻松做到100吋以上。看世界杯时，能欣赏到100吋巨幕呈现的水晶般细腻柔和的画质和真人大小的球员“驰骋沙场”的画面，再配合着定制的环绕立体音效，视听效果震撼大气，的视听盛宴，真正实现了“把IMAX影院搬回家”。从目前市场已有显示屏幕统计数据来看，无论是北上广的卖场，还是省会城市的商城，抗光幕将成为炙手可热的大屏销售明星。

反映银幕的光学、声学性能

影院作为放映电影的公共场所，为了让观众享受到更好的观影效果，必须要满足电影放映的各个指标，亳州银幕，达到应有的良好的视觉和听觉效果。其实银幕大家都不陌生，放映电影时大家都会把目光聚焦于银幕，以至于大家司空见惯，没有意识到原来银幕对于影院如此重要。随着银幕厂的科技攻关，银幕的性能不断提高，品种也细分出了不同放映用途、不同性能、不同材料的银幕，有的适应流动放映、有的适应普通2D放映、有的适应各种3D放映等等，材料也从过去的布质，扩大到了多种PVC塑料等。

1. 亮度系数数。反射放映银幕亮度系数 是在相同的照明条件下，在5°观看角上银幕的反射亮度与理想漫反射表面反射亮度之比值。
2. 有效散射角角

。反射放映银幕有效散射角  $2\theta$  是银幕反射亮度以  $5^\circ$  观看角的亮度值为基准、其亮度下降不大于 50% 的大水平观看角的两倍，该角度的度量以银幕法线为基准，法线一侧为  $\theta$ ，家庭银幕，两侧为  $2\theta$ 。33. 偏振比比。3D 银幕的直线偏振比应不小于 150:1。44. 声衰减。凡打孔银幕由于扬声器位于银幕后面而引起的声衰减，要求 8KHz 和 12.5KHz 的声衰减与 500Hz 的声衰减之差，分别不大于 3dB 和 6dB。55. 幕面解像力 ( (锐锐度度) )。用于放映电影的银幕应具有满足 80 线对/mm 以上的放映解像力。66. 反射银幕材质和涂层均匀性。银幕全幅面材质和涂层应均匀，以保证幕面不同部位在相同照明条件下的反射亮度趋向一致。以上这些指标，反映了银幕的光学、声学性能，是我们选择的依据。

电影银幕的保养和清洁尤其重要。一、电影银幕变色，效果变差的原因 1、银幕表面覆盖有灰尘，渗入间隙处，导致难以清理，长时间累积就会产生颜色暗黄现象。2、长期处于潮湿环境中，表面反射层氧化逐渐变黄；3、长期处于温度较高的环境中，表面涂层耐黄变性能一般，导致银幕变色。4、银幕接触脏污，难以清理，污染了幕面。5、户外银幕（移动式银幕）表面涂层长时间接触雨水，吸水腐蚀导致涂层变黄，颜色变暗。二、银幕的保养与清洁 1、针对固定式银幕，配备的幕帷，防止灰尘覆盖在表面，舞台底板经常性打扫，打扫尽量使用吸尘器。2、移动式银幕，平时使用完后，折叠整齐，使用清洁布袋包好，放置在银幕袋内。3、对于具有特殊涂层的幕布，使用清水加少量的碱性清洗剂进行轻度擦拭，对于透声幕来说，电影银幕，定期进行表面灰层清理，需采用软毛刷或者掸子，同样适用于具有一定微结构的抗光幕布和硬屏。4、一般情况下，擦拭幕布需用软布擦拭，电影院银幕价格，力道要轻，同时选用清洗液加水方式。但清洗液应该是弱碱性的物质，而不是强酸性的清洗剂。

安徽影动 3D 银幕(图)-电影院银幕价格-

亳州银幕由安徽影动\*\*银幕有限公司提供。安徽影动\*\*银幕有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。 \*\*银幕带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！