

超导洗井清蜡车 广州洗井清蜡车 河南荣丰石油机械公司

产品名称	超导洗井清蜡车 广州洗井清蜡车 河南荣丰石油机械公司
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

产品详情

洗井清蜡车的工作摆放位置与井口位置的距离不得小于12m，注意风向，保证加热炉排烟不吹向井口。用高压入景观系把采油井口与加热炉排出管线连接在一起。用输液胶管把罐车与洗井清蜡车供液箱连接起来，打开罐车阀门。在进行加热洗井或蒸汽清蜡作业时，清蜡车价格，关闭三缸柱塞泵排出管系下部的旋塞阀，开启上部的旋塞阀；进行高压压井、解堵工作时，关闭三缸柱塞泵排出管系上部的旋塞阀，开启下部的旋塞阀。

在清蜡车中要使用预防性维修，尤其是注意动力端更是要进行预防性维修。当常进行检查可能将大大小小故障及时检查出来，就会对故障及时进行检修。

锁紧铁丝；打开了动力端的盖板之后，还必须要检查所有的螺栓，超导洗井清蜡车，检查器锁紧铁丝、导板螺栓、连杆螺栓，广州洗井清蜡车，当一切都检查完之后就要上紧螺栓，还要将外面的铁丝换掉进行锁固才行。

齿轮箱；在这一块就要检查大大小小的齿轮有没有被磨损严重出现异常的，高压洗井清蜡车，但是在磨合期的时候齿轮上可能要出现一些斑点，这些斑点对齿轮的寿命是没有寿命影响的。

在清蜡车中使用泵的地方还不少，一定要确保其有良好的润滑。因此随时保障其润滑能够大大延长泵的使用寿命以及无故障使用的时间长短。在使用泵进行作业的时候，要时刻关注着油压力表的变化情况，一定要确保油压保持在0.2~1Mpa之间。如果发现油压一旦降低了就要及时检查如下几个方面：是否堵塞了吸入滤网；油位是否正常；接头是不是有裂开或者松动；油泵有没有损坏或者磨损；溢油阀有没有出现故障；

超导洗井清蜡车-广州洗井清蜡车-河南荣丰石油机械公司由河南荣丰石油机械有限公司提供。河南荣丰

石油机械有限公司为客户提供“洗井车,清蜡车,洗井清蜡车,采油车,压裂车”等业务,公司拥有“荣丰”等品牌,专注于钻采设备等行业。 ,在河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:梁经理。