

十六画面分割器 XH 视频图像处理

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 十六画面分割器 XH 视频图像处理 |
| 公司名称 | 北京星火传奇科技有限公司 |
| 价格 | 1580.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:XH 型号:XH-5916QU 用途:视频图像处理 |
| 公司地址 | 北京市海淀区学院路30号科群大厦西216室 |
| 联系电话 | 010-51289269 15360633016 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|----|-----------|
| 品牌 | XH | 型号 | XH-5916QU |
| 用途 | 视频图像处理 | | |

产品概述:

十六画面分割器是一款新型dsp数字图像处理控制设备，它采用微处理（mcpu）控制技术和数字图像处理(dsp)技术，将16个视频图像经过处理后同时显示在同一个监视画面上。不仅有利于安防监控系统视频图像的集中管理和局部监控，也减少了电视墙上监视器的数量，降低了工程的成本。

主要功能：

十六画面全实时显示，时间、日期显示，摄像机名称显示

真正全双工遥控操作，回放、录像、实时监控同时进行，显示位置开/关选择

支持画中画，单画面、二画面、四画面、九画面，十六画面实时显示模式

实时监视、回放，单画面放大，画面局部放大，画面冻结，画面翻页

视频丢失警报，丢失最后一幅画面保留，视频移动报警及报警时段设置

每路摄像机名称同画质设置，高清晰度显示及录像回放，质量好，稳定性

移动报警区域设置和即时测试，报警通道倍帧录影开关

自动跳台及跳台模式选择，支持多种长时间录影模式，录影速度自动同步

技术指标：

| | |
|--------|--------------------------------|
| 视频信号 | ntsc / pal |
| 图像更新率 | 60场/秒(ntsc)、50场/每秒(pal) |
| 解像度 | 720 × 576(pal)、720 × 480(ntsc) |
| 视频输入 | 16 × bnc带环通，1.0vp-p.75 或高阻抗 |
| 录像输入 | 1 × bnc. 1.0vp-p . 75 |
| 录像输出 | 1 × bnc. 1.0vp-p . 75 |
| 监视器输出 | 1 × bnc. 1.0vp-p . 75 |
| 副视器输出 | 1 × bnc. 1.0vp-p. 75 |
| 视频输出形式 | 单画面、画中画、四画面、九画面、十六画面顺序切换 |
| 报警方式 | 视频移动报警，视频丢失报警，外部报警 |
| 外观尺寸 | 480l) × 310(w) × 44.5(h)mm |
| 设备电源 | ac 220v. 50hz |
| 环境温度 | -20 ° c - 60 ° c |
| 设备重量 | 3.5kg |
| 设备颜色 | 黑色 |