

# 生产长沙喷漆房 工业机械设备大型喷漆房 简易喷漆房 涂装生产线

产品名称	生产长沙喷漆房 工业机械设备大型喷漆房 简易喷漆房 涂装生产线
公司名称	长沙市正昊机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:正昊 型号:订制
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 雨花机电市场A区12栋127号
联系电话	86-073185625422 18975843475

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	正昊
型号	订制	用途	机械工业喷漆 烤漆

### 生产长沙喷漆房 工业机械设备大型喷漆房 简易喷漆房 涂装生产线

一、喷漆室的工作原理喷漆时，外部空气经进风口初级过滤后，由送风机送入到漆室静压室内，在经顶过滤棉二次过滤后均流入漆房作业空间，气流由上而下在工件周围形成风幕。这时漆房内有载风速>0.3m/s，喷漆产生的漆雾不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降气流经底部水过滤后由排风道高空排放。二、烤漆房的工作原理红外线加热：一般有机涂料对红外线，尤其是远红外线有强烈的吸收能力，因此，红外线对涂层的干燥效果非常显著；促使涂层固化速度快、质量好、不出现针孔、鼓泡等缺陷。三、净化系统过滤系统装置采用两道过滤层，粗效过滤层有效的捕捉直径大于10um的尘粒，精密级高效过滤层具有多层结构，能有效捕捉直径大于4um的尘粒，整个过滤系统容尘量大，阻力小，寿命长，过滤效率可过98%以上。四、风循环系统风循环系统由一套完整的机组构成，机组配套一组风机，由2台 3 kw节能环保空调风机送风，一台 4 k w总风机引风量为25000平米，使室内有载风速>0.3m/s，从而保证室内空气流通迅速，无漆雾残留，保证了操作人员的健康和喷漆效果。风机采用西门子技术生产的喷漆、烤漆房专用空调式风机，结构紧凑，耗电量低，性能稳定。五、漆雾处理系统漆雾处理采用水式过滤，使用成本低，漆雾吸附理想，效果好。室内噪音符合gbj87-85《工业企业噪音控制设计规范》不超过75分贝