

钢筋混凝土切割工程 环科特种建筑 珠海钢筋混凝土切割

产品名称	钢筋混凝土切割工程 环科特种建筑 珠海钢筋混凝土切割
公司名称	广东环科特种建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇杜屋社区16巷83号
联系电话	13686261878 13686261878

产品详情

混凝土切割有限公司拥有机械设备钢筋混凝土切割技术已广泛用于各类施工钢筋混凝土切割工程，公司近年来先后承接房建基坑、公路高架桥、高速收费站、地铁、隧道、酒店、医院、电厂、商业中心、办公楼等改造钢筋混凝土切割工程数百个，钢筋混凝土切割费用，获得广大用户的一致好评。

混凝土切割工艺随着城市化步伐的加快，城市建设日新月异。大城市里，地面已不能满通要求，钢筋混凝土切割施工队，城市交通向上延伸至高架、轻轨，向下延伸至地铁。有些高架在现在看来已成为制约城市发展的因素。对这些高架进行改建、不可避免地要拆除一部分，同时又要保证一部分不受影响并可重新利用，这已经成为一个摆在我们面前的难题。

混凝土切割细节如何使安全。

一、切割机的工作机构应保证状态和性能正常，安装稳定，牢固可靠。

二、使用前检查确认电机、电缆正常，保护接地良好，保护装置安全有效，锯片选择符合要求，钢筋混凝土切割工程，安装正确。

三、开机后应空载运转，检查确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转时无异常或异响。只有一切正常后才能进行手术。

四、操作者用双手按压工件，均匀送料。推动切割机时，操作人员不得用力过大。操作时不要戴手套。

五、切割厚度应符合本机出厂铭牌的规定，不得超厚切割。

六、机加工件运至距锯片300 mm处或切割小块材料时，应使用工具送料，不得直接用手推送。

七、作业中，当工件有冲击、跳动、异响时，应立即停机检查，排除故障后继续作业。

八、严禁检查和维护运行中的所有部件。用工具及时清除锯台和构件锯接处的杂物，不得用手捡起或擦拭。

九、作业结束后，应清理机身，擦干锯片，排干水箱中的余水，回收电缆，存放在干燥通风处。

十、对于长期使用的机器，在使用前除了对机械部分进行必要的维护外，珠海钢筋混凝土切割，还必须测量电动机的绝缘电阻，合格后方可使用。

安全施工要求及措施编辑

1、启动前，应检查电动机、电缆线是否正常，保护接地，防护装置，锯片是否符合要求，安装是否正确。

2

、启动后，先空载运转，检查锯片运转方向，升降是否灵活，运转是否异常，一切正常后，方可作业。

3、切割厚度应不超出机械出厂规定。

4、防止卡锯片、绳锯等。

5、混凝土切割作业中，有异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。

6、切割的混凝土块大小应严格计算。

7、作业后，应清洗机身，擦干锯片绳锯，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。

钢筋混凝土切割工程-环科特种建筑-珠海钢筋混凝土切割由广东环科特种建筑工程有限公司提供。广东环科特种建筑工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的建筑图纸、模型设计等行业积累了大批忠诚的客户。环科特种建筑带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！