

# 通风管道制作 崇义通风管道 南昌汇腾厨房排烟

产品名称	通风管道制作 崇义通风管道 南昌汇腾厨房排烟
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

## 产品详情

### 排烟管与附件的安装

- 1、排烟管宜采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时，其壁厚应大于3mm；管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时，法兰面应平整，并应有密封槽；法兰之间应衬垫耐热胶垫。
- 2、埋设于混凝土内的铸铁排烟管，宜采用法兰连接。
- 3、排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。
- 4、排烟管的安装，应符合下列规定：
  - (1) 坡度应大于0.5%，放水阀应设在低处；
  - (2) 清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密；
  - (3) 当排烟管穿越隔墙时，其周围空隙应采用石棉绳填充密实；
  - (4) 排烟管与排烟道连接处，应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。
  - (5) 排烟管的地面出口端应设防雨帽；在伸出地面150~200mm处，应采取防止排烟管堵塞的措施。

### 螺旋风管施工安装安全措施：

- 1、进入施工现场，必须正确穿戴安全帽和规定的劳保鞋服。
- 2、在上下交叉作业有危险的施工点、出入口要有防护栅或其它隔离设施，高空作业时必须系安全带。

- 3、施工现场的洞、坑、沟及高空作业平台应有防护设施和明显标志，防止人员跌落。
- 4、施工人员应熟知安全规程和规范作业施工，必须正确使用工具。
- 5、施工机器及电气设备必须完好，各种电动机具必须按规定接零接地和设置单一开关。
- 6、手持电动工具的负荷线必须是选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护和漏电保护器。
- 7、施焊场地周围有物品时，必须先清除或覆盖隔离后方可作业；
- 8、材料堆场应考虑先用先堆、后用后堆、分规码放、取用方便的原则和要求，防止管材滚动、堆高倒塌，干品淋湿等问题的发生，保证施工顺利进行。

## 排烟管道安装需要注意哪些问题

### 1、窗户排烟注意安全：

一些人为了避免串烟问题，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，通风管道工程，这样做是可以的，但有几点需要注意。首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；一般排烟管末端是金属材质的，如果开的洞太小，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且烟管通向窗外，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。建议将管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以避免下雨时雨水流进管道，并把风挡在外面。

2、副烟道保留：每家的厨房里都有烟道，同时烟道也有主副之分，主烟道贯穿整个楼体，而副烟道是不一样的。一般家里的油烟会先到副烟道里，然后再通过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道，共板法兰通风管道，就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。

3、施工细节要注意：选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观，把管道拉得比较长，崇义通风管道，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚很多油烟排不出去，再倒回室内。另外，通风管道制作价格，为了不破坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里面。

4、止逆阀门勤更换：如果已经把副烟道拆除，或是需要防止倒烟的效果更好，那么使用烟道止逆阀。一般情况下，油烟机的止逆阀效果不是很明显，而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀呈打开状态，失去效果，而且烟道止逆阀建议好两年左右就更换一次。

通风管道制作价格-崇义通风管道-南昌汇腾厨房排烟价格(查看)由南昌汇腾环保工程有限公司提供。通风管道制作价格-崇义通风管道-南昌汇腾厨房排烟价格(查看)是南昌汇腾环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。