

抗震支架 消防抗震支架 合肥景盛

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 抗震支架 消防抗震支架 合肥景盛 |
| 公司名称 | 合肥景盛电器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市经开区深圳路与莲花路交叉口联东U谷15幢 |
| 联系电话 | 15856398609 |

产品详情

支架的抗拉强度其实和屈服点有直接的关系，如果支架的屈服点比较高，那么抗震支架的自重就会比较小，这样抗震支架在选材方面也比较节省。抗震支架主要承担管线水平方向的载荷，布设抗震支吊架，改变管线系统动力特性，由柔变刚，作用下响应明显变小。抗震支架设计要求：抗震支吊架应和布局主体靠得住衔接依据名目所在地的抗震布防烈度，以地动力为重要荷载，由锚固件、加固吊杆、抗震衔接构件及抗震斜撑构成。

抗震支架的韧性也很主要，有的支架在安装使用期间容易发生断裂主要是因为韧性较低所导致的。抗震支架管道与立管连接后，所有直径150mm及以下的管道应使用清水冲洗，桥架抗震支架，直至污垢、油污和金属屑完全清除。水平管道在90°转弯时，需设抗震支吊架；其他角度转弯长度大于抗震设计间距的1/16时，抗震支架，需设侧向及纵向抗震支吊架。

抗震支架的韧性也很主要，有的支架在安装使用期间容易发生断裂主要是因为韧性较低所导致的。经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施，当遭遇到本地区抗震设防烈度的发生时，可以达到减轻破坏，减少和尽可能防止次生灾害的发生，从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。抗震支架的使用优势：有效利用空间。综合平横技术，在有限的空间内布置，抗震支架安装，同时满足

各种管线，让管线之间整齐有序的排列，不影响相互之间的正常使用，并且更加有利于管线之间的维护和修理。

抗震支架-消防抗震支架-合肥景盛(推荐商家)由合肥景盛电器设备有限公司提供。合肥景盛电器设备有限公司是从事“抗震支架,管廊支架,桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。