

# 消防排烟公司 鑫隆科技 镇江消防排烟

产品名称	消防排烟公司 鑫隆科技 镇江消防排烟
公司名称	杭州鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁启辉路6号
联系电话	13357166968

## 产品详情

材质等级一般按用途区分：

- 1、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；
  - 2、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
  - 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
  - 4、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃钢、复合材料)
- (注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质;)
- 5、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)

选通风工程杭州鑫隆科技有限公司，通风工程

加固：

、风管的加固有两种方法。一种是角加固，一种是平面加固。风管边长 > 400mm时采用平面加固；250边长 400mm时采用角加固。

、平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料，消防排烟价格，切断DN15镀锌管。在镀锌管两端，消防排烟多少钱，各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。按设计要求用钢尺在风管面确定加强点。

、风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片，直角垫片的宽度与风管板材厚度相等，边长不小于55mm。

通风管道的安装施工是非常重要的工作，不仅要配合工程中的其他工种，自身的布局设计还很有难度的。

- 1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，消防排烟公司，供电照明与建筑）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限，遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
- 2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，镇江消防排烟，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。
- 3) 施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种通风管道用一种彩色笔，在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。
- 4) 为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的通风管道，可以穿梁敷设（如自来水管，消防喷洒干管等）。

消防排烟公司-鑫隆科技(在线咨询)-镇江消防排烟由杭州鑫隆科技有限公司提供。“通风设备,通风管道,不锈钢风管”选择杭州鑫隆科技有限公司，公司位于：海宁启辉路6号，多年来，鑫隆科技坚持为客户提供好的服务，联系人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫隆科技期待成为您的长期合作伙伴！