

枣庄高频直流电源 新空电气高频开关电源 高频直流电源设备

产品名称	枣庄高频直流电源 新空电气高频开关电源 高频直流电源设备
公司名称	湖北新空电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区中航大道19号
联系电话	15997181857 15997181857

产品详情

电镀时，将被镀的制品接在阴极上，高频直流电源价格，要镀的金属接在阳极上

电镀时，将被镀的制品接在阴极上，要镀的金属接在阳极上。电解液是用含有与阳极金属相同离子的溶液。通电后，阳极逐渐溶解成金属正离子，高频直流电源报价，溶液中有相等数目的金属离子在阴极上获得电子随即在被镀制品的表面上析出，形成金属镀层。例如在铜板上镀镍，以含的水溶液作电镀液。通电后，阳极上的镍逐渐溶解成正离子，而在阴极的铜板表面上不断有镍析出。

阴、阳极的导线连接方式

二、阴、阳极的导线连接方式直流电源的导线连接方式，不适合脉冲电源的连接，高频氧化整流脉冲电镀电源的输出连接，希望两根导线的极间电容能够抵消导线的传输电感效应，因此阴、阳极导线好的方法就是双绞交叉后，枣庄高频直流电源，引送到镀槽边，从而保持脉冲波形不变。三、导线的选用1、由于是脉冲电源，为了避免趋肤效应，在导线选择时，应选择多股芯线作脉冲电源到镀槽的连接线，多股芯线绞织，其间的线电容可以抵消其电感效应。

工作环境：环境温度：-20 ?+40 ；空气的大相对湿度：90%（空气温度20 ）；高度调

试不超过1000M，如果超过1000M，则需要修改设计。电源参数：交流380V ± 10%，三相四线制，高频直流电源设备，电网频率50HZ ± 1HZ；当电网电压或频率超过此范围时，需要进行特殊设计；外发方式：下发或侧发；功率因数：高达93%，功率效率 95%；

枣庄高频直流电源-新空电气高频开关电源-

高频直流电源设备由湖北新空电气有限公司提供。湖北新空电气有限公司是湖北襄樊,开关电源的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新空电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新空电气更加美好的未来。同时本公司还是从事湖北高频电源，高频电源厂家，电除尘器高频电源厂家的厂家，欢迎来电咨询。