

建筑免漆防火门出售 大同建筑免漆防火门 河南兴元

产品名称	建筑免漆防火门出售 大同建筑免漆防火门 河南兴元
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门一般在以下部位使用：

- 1.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙，1.50h的楼板和防火门与其它部位隔开。
- 2.地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m²的房间隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，房间的门应采用防火门。
- 3.锅炉房、变压器室、柴油发电机房(等危险性较大的房间)当必须在防火墙上开门时，应设置能自动关闭的防火门。

木质免漆防火门

木质免漆防火门分为全板和半玻两大系列以及单、双扇各种标准。标准尺度：
西安木质防火门的洞口尺度、结构尺度应契合《建筑门窗洞口尺度系列》的规则。

门框及厚度大于50mm的门扇应选用双榫连接。框、扇组装时，榫槽应紧密嵌合，应用胶料胶接，并用胶楔赶紧。西安烤漆防火门

注：在湿润区域， 级品应选用耐水的酚醛树脂胶， 级品可选用半耐水的尿醛树脂胶。

高分子板即是一般的高分子板，只是不燃，所以许多厂家说成防火门高分子板，起到装修的效果，防各

种木纹，不过这种面板相对较薄，对防火门内一层的防火板需求较高，大同建筑免漆防火门，简单变形（鼓），如今高分子板一般用在防火门的门框上面，角落没有折痕，相对漂亮一些，防火门门扇一般选用三聚胺饰面板，也是不燃的，建筑免漆防火门出售，厚度较厚，不简单变形，一般在2.7-3.0的厚度。

防火门对保证人民生命财产安全起到积极作用

木质免漆防火门产品的研制和生产对保障人民的生命财产安全、提高建筑的装饰效果起到了积极的作用。但由于产品技术标准、认证和管理等方面存在的漏洞，导致木质防火门行业整体不景气，建筑免漆防火门的用途，极大地制约了行业的发展，也使工程中所使用的防火门产品质量难以保证。

木质免漆防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和刨榫;表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。

建筑免漆防火门出售-大同建筑免漆防火门-河南兴元(查看)由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。