

天津隔声罩 源海博创科技 隔声罩降噪

产品名称	天津隔声罩 源海博创科技 隔声罩降噪
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

当前，噪声已成为一种主要的环境污染，建筑物的声环境问题越来越受到人们的关注和重视。选用适当的材料对建筑物进行吸声和隔声处理是建筑物噪声控制工程中基本的技术措施之一。

但是，由于对噪声控制的手段缺乏了解，“吸声”和“隔声”作为完全不同的概念，常常被混淆了。玻璃棉、岩棉一类具有良好吸声性能但隔声性能很差的材料被误称为“隔音材料”，隔声罩厂家，早年一些以植物纤维为原料制成的吸声板被命名为“隔音板”并用以解决建筑物的隔声问题……。为了合理使用材料、提高建筑物噪声控制效果，对“吸声”和“隔声”这两个概念有进一步了解和明确的必要。

按噪声产生的机理，噪声源可为机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声和燃烧噪声。就水泥厂而言，其磨机、破碎机等工作时产生机械噪声，风机工作时产生空气动力噪声，天津隔声罩，电机工作时产生电磁噪声。因此，水泥企业噪声源的性质较复杂。

水泥厂噪声污染的特点：

(1) 磨机噪声污染。磨机是水泥厂重要的粉磨设备，水泥厂生产过程中，隔声罩工程，磨机主要用于煤粉、生料和水泥的制备。以球磨机为例，工作时筒体转动，钢球与钢球、钢球与筒体、钢球与物料等相互撞击后产生的机械噪声由筒体表面向外辐射，隔声罩降噪，声压级在85 ~ 105 dB左右，峰值频率为500~ 2 000 Hz之间。其特点是噪声级高、频带宽、传播距离远，不仅影响操作工人的身体健康，而且对周围环境造成严重污染。新型干法水泥厂基本上采用立式磨粉磨生料，生料磨的噪声较传统管磨低。

(2) 风机。风机是水泥厂主要的排风和供风设备，如水泥厂水泥磨、原料磨、窑尾、电除尘器等都有排风机。风机工作时由于进出口空气摩擦及风机振动会产生噪声，其噪声特点是声压级高，频带宽。

基于对酒店冷却塔的现场测试与分析，在不影响冷却塔散热的前提下，通过声学计算，提出了其冷却塔噪声综合治理方案：在轴流风机出口设置消声器，可以有效阻止噪声能量的传播。对冷却塔原有导

流帽进行吸声处理，在不影响风量的情况下，有效吸收透射的噪声能量。冷却塔周围设置吸-隔组合式声屏障，确保所有噪声敏感点都处于声屏障的声影区内。在轴流风机进风口设置百叶式吸声结构，在保证冷却塔散热的同时，有效阻止噪声能量向外传播。根据现场的实际情况，本设计中所有的降噪设施都需要进行防尘、防潮处理。天津隔声罩-源海博创科技-隔声罩降噪由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司是一家从事“冷却塔降噪,噪声治理,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源海博创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源海博创在噪声控制设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！