

室内建筑电梯供应 宁德室内建筑电梯 爱默生建筑科技

产品名称	室内建筑电梯供应 宁德室内建筑电梯 爱默生建筑科技
公司名称	上海爱默生建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉旺路1313号2幢
联系电话	17706138588 17706138588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海爱默生建筑科技有限公司

爱默生井道施工升降机

提高建筑效率 1、传统式升降机的进料口都设置在建筑物边上，室内建筑电梯厂，输送路线是从边上某个点到建筑物的各个角落，井道施工升降机的进料口是在建筑物的中心位置，输送路线是从中心到四周辐射。这其中大大缩短了施工路线，提高了建筑施工效率；

2、井道施工升降机由于不受气候影响，因此可以全天24小时自由安排施工，且工作环境得到改善，工人的工作效率也大大提高；

3、大多数建筑使用升降机是无法达到地下层面的，因此需要增加进料口，而井道施工升降机可以达到井道所能通向的任意楼层，室内建筑电梯供应，再次提高了施工效率。

上海爱默生施工升降机

限速器主体由限速器安装架装于机房平台，如下图。限速器的安装位置根据井道安装图上的标识进行安装。涨紧装置是限速器钢丝绳的涨紧部件，装于底坑部，如图限位器工作原理：将钢丝绳两端分别悬挂在限速器轮和涨紧轮上，钢丝绳的两端接头固定于吊笼体，随同吊笼一起运动，当吊笼超过额定速度一定比率时，宁德室内建筑电梯，限速器通过钢丝绳触发安全钳动作（限速器钢丝绳的安装要求同曳引钢

丝绳)。

上海爱默生施工升降机

动力配置及防雷措施土建施工单位需保证施工升降机供电满足下列需求：

(1)供电容量 40KVA；电压380±5V；频率50 Hz；
三相五线制供电系统；接零接地可靠，有遮雨防潮措施。

(2)施工升降机拖动电力为***KW，室内建筑电梯厂家，控制电力为***kw，整机功率约为****KW。

(3)防雷措施（防雷装置接地电阻不得大千4欧）：

A、升降机设置高度为1—2m的避雷针，引下线采用直径为8mm的圆钢与工程接地网焊接。

B、若接地电阻>4欧，可增设50X5角钢，长度3m，
打入大地，并与引下线焊接牢固，同时在接地处加注工业用盐，使之形成重复接地，达到接地要求。

(4)由租用单位清除基础周边和进出场道路上的建筑材料和障碍物，为设备安装创造条件。

(5)对作业人员进行安全技术交底。

室内建筑电梯供应-宁德室内建筑电梯-爱默生建筑科技(查看)由上海爱默生建筑科技有限公司提供。上海爱默生建筑科技有限公司是一家从事“井道内施工升降机,井道内建筑升降机,井道内施工电梯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“爱默生”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海爱默生在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！