

高低压配电柜公司 合肥配电柜 安徽长龙|型号齐全

产品名称	高低压配电柜公司 合肥配电柜 安徽长龙 型号齐全
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联 东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电柜的操作规程：发电机组启动后，合肥配电柜，应利用动力屏升速开关手动缓慢加速，高压成套配电柜多少钱一台，直到发电机进入正常工作状态，电压与频率达到规定值，方可合闸送电。宽度300mm及其以上的配电箱，其顶部要设置过梁。动力箱二次线归顺整齐，带电箱盖跨接良好，应在其配电线路的末一级配电箱处设置自动切换装置。外皮及锁具的要求：铁壳控制及暗明锁要求。要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。配电箱箱壳的并连接地线，中压配电柜公司，配电柜底部加设绝缘板。

为了保证使用安全，配电箱与采暖管道距离不应小于300mm；与给排水管道不小于200mm；与煤气管、表不应小于300mm。不能用配电箱做桥架支架。有动力机械的要落实明白设计的动力控制开关的型号及品牌，是双速还是单速控制。箱里面的设计电线必须符合要求，线径，颜色（与设计A/B/C的相数及颜色相符）。配电柜是电动机控制中心的统称，配

电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。

配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，防止室内、外温差变化大，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料；额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。

高低压配电柜公司-合肥配电柜-安徽长龙|型号齐全由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司是一家从事“配电箱,配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长龙电气在配电装置中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！