

三级配电箱 长龙电气 合肥配电箱

产品名称	三级配电箱 长龙电气 合肥配电箱
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

大家应该知道配电箱的短路保护，是为了避免配电箱发生短路现象而设计的。因强大的电流会导致其出现故障，如果没有短路保护，那么导致其无法正常工作。配电箱的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号（箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号），暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。配电箱内的空开、唆使灯、按钮、旋转开头等操作及把持跟唆使元器件下方必须有固定坚固的标签框跟机打标签。其它元件、附件及资料均需选用合乎国度或行业现行技巧标准。

配电箱体内导轨安装：导轨安装要水平，并与盖板空开操作孔相匹配。箱体内空开安装，预留位一般放在配电箱右侧。一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于排空开配线。配电箱内空气开关配线作业条件及现场准备工作，1、箱体安装完毕。2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图纸、配电箱安装要求。配电箱内配线要顺直不得有纹接现象，导线要用塑料扎带绑扎，照明配电箱，扎带大小要合适，

间距要均匀，三级配电箱，导线弯曲应一致，且不得有死弯，工地用配电箱，防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。

配电箱的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号（箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号），合肥配电箱，暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。配电箱的散热：在运行的时候，会产生大量的热量，若是不好好处理，那么就会影响配电箱的正常运行。所以在设计时使用较大的空间来满足配电箱散热需求。配电箱内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱内的电源母线，应有色彩分相标记。相序标色 L1 黄 L2 绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿。

三级配电箱-长龙电气(在线咨询)-合肥配电箱由安徽长龙电气集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽长龙电气集团有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!