

耐火浇注母线槽 南昌华威电气 鹰潭耐火母线槽

产品名称	耐火浇注母线槽 南昌华威电气 鹰潭耐火母线槽
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

产品详情

购买母线槽的时候需要注意哪些方面的事项？

首先是要注意母线槽的性能参数。

对于不同领域使用的母线槽，产品规格和其他要求自然是不同的，这样我们可以根据实际需要更好地购买。如果某些应用领域对耐腐蚀性要求很高，那么我们自然需要考虑这些方面的性能参数；对于一些对高温有特殊要求的领域，我们可以选择更注重高温和耐高温技术的母线槽，鹰潭耐火母线槽，这更适合我们的实际应用。

二是考虑母线槽的产品质量。

如果我们在购买了合适规格的母线槽后，发现所选产品在质量和技术上不能满足我们需要的标准范围，那么它自然就不能被我们使用。因此，我们需要注意母线槽的材料、加工工艺的技术规格等与产品质量有关的事项。

在安装密集型母线槽的过程中，耐火母线槽批发，连接两个母线的主母线时，两个母线的轴线应严格保持同一中心线上，两个母线与绝缘板的螺栓孔应完全对齐。当螺栓被穿上并拧紧时，耐火型密集型封闭式母线槽，每个螺栓应按顺序均匀地施加。目的是防止螺栓上的绝缘套在安装过程中由于剪切力的作用而损坏。

母线槽通常有哪些类型呢？

其实，母线槽有很多种类型，根据不同的环境需求，可以进行选择，比如：密集型母线槽、空气型母线槽、插接式封闭母线槽、铜铝复合型母线槽、铝合金母线槽、防火型铝母线槽等等。其实，母线槽有很多种类型，根据不同的环境需求，耐火浇注母线槽，可以进行选择，比如：密集型母线槽、空气型母线槽、插接式封闭母线槽、铜铝复合型母线槽、铝合金母线槽、防火型铝母线槽等等。

耐火母线槽可分配到不同建筑物楼层

耐火母线槽采用无机矿物质作为绝缘材料，耐火温度在1150 以上，耐火母线槽的生产时间达到180分钟。耐火母线槽钢外壳采用超薄钢结构防火涂料，可有效提高耐火母线槽的防火性能。耐火母线槽在火灾情况下180分钟内不能影响其内部结构，可以供电保证线路的完整性，从而保证其在火灾情况下的运行。耐火母线槽母线槽主要用于连接不同的开关柜，连接整个建筑的主电源。

耐火浇注母线槽-南昌华威电气(在线咨询)-鹰潭耐火母线槽由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！