

# 里氏硬度计 莱州华银公司 便携式里氏硬度计

产品名称	里氏硬度计 莱州华银公司 便携式里氏硬度计
公司名称	莱州华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号
联系电话	18853526657

## 产品详情

里氏硬度计基本原理：用具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面，测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度比值计算硬度，公式：里氏硬度HL=1000 × VB（回弹速度） / VA（冲击速度）。该硬度计可用里氏原理测量直接用HB布氏、HRC洛氏C、HV维氏、HS肖氏显示硬度值。如果您需要咨询里氏硬度计欢迎来电咨询我们哦

全中文显示，菜单式操作，手持里氏硬度计，操作简单、方便。有EL背光显示，方便在光线昏暗环境中使用;带有RS232接口，可以方便、快捷地与PC机进行数据交换和参数设定。可以连接到微型打印机(厂家型号)打印检测报告。一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型，更换时无需重新校准。莱州华银是硬度计早起生产研发企业，笔式里氏硬度计，如果您需要购买可以来电咨询详谈

可存储大500组(冲击次数32~ 1)硬度测量数据，每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。可预先设置硬度值上、下限，里氏硬度计，超出范围自动提示，方便用户批量测试的需要。液晶上有剩余电量指示图标，可实时显示电池剩余电量。具有示值软件校准功能。支持“锻钢(Steel)”材料，便携式里氏硬度计，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。配备微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能，满足活动和管理的更高要求。

里氏硬度计-莱州华银公司-便携式里氏硬度计由莱州华银试验仪器有限公司提供。莱州华银试验仪器有限公司是从事“硬度计,金相设备,试验机,探伤仪,测厚仪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：华银。

