

# 室内装潢 南京欧泰装饰有限公司 家庭室内装潢

产品名称	室内装潢 南京欧泰装饰有限公司 家庭室内装潢
公司名称	南京欧泰建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市经五路91-56号
联系电话	13327838312

## 产品详情

如何设计室内插座的位置 电源插座的位置与数量确定对方便家用电器的使用.室内装修的美观起着重要的作用,电源插座的布置应根据室内家用电器点和家具的规划位置进行,并应密切注意与建筑装修等相关配合,以便确定插座位置的正确性.

1.电源插座应安装在不少于两个对称墙面上,每个墙面两个电源插座之间水平距离不宜超过2.5m~3m,距端墙的距离不宜超过0.6m.

2.无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,洗衣机插座距地面1.6m处安装,并带指示灯和开关;

3.空调器应采用带开关电源插座.在明确采用某种空调器的情况下,空调器电源插座宜按下列位置布置:

1分体式空调器电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8m处设置;

2窗式空调器电源插座宜在窗口旁距地面1.4m处设置;

3柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3m处设置.否则按分体式空调器考虑预留16A电源插座,并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置.

4.凡是设有有线电视终端盒或电脑插座的房间,在有线电视终端盒或电脑插座旁至少应设置两个五孔组合电源插座,以满足电视机,VCD,音响功率放大器或电脑的需要,亦可采用多功能组合式电源插座(面板上至少排有3个~5个不同的二孔和三孔插座),电源插座距有线电视终端盒或电脑插座的水平距离不少于0.3m;

5.起居室(客厅)是人员集中的主要活动场所,家用电器点多,设计应根据建筑装修布置图布置插座,并应保证每个主要墙面都有电源插座.如果墙面长度超过3.6m应增加插座数量,墙面长度小于3m,电源插座可在墙面中间位置设置.有线电视终端盒和电脑插座旁设有电源插座,并设有空调器电源插座,起居室内应采用带开关的电源插座;

6.卧室应保证两个主要对称墙面均设有组合电源插座，床端靠墙时床的两侧应设置组合电源插座，并设有空调器电源插座.在有线电视终端盒和电脑插座旁应设有两组组合电源插座，单人卧室只设电脑用电源插座；

7.书房除放置书柜的墙面外，应保证两个主要墙面均设有组合电源插座，并设有空调器电源插座和电脑电源插座；

8.厨房应根据建筑装修的布置，在不同的位置，高度设置多处电源插座以满足抽油烟机，消毒柜，微波炉，室内装潢公司，电饭煲，电热水器，电冰箱等多种电炊具设备的需要.参考灶台，操作台，案台，洗菜台布置选取较佳位置设置抽油烟机插座，一般距地面1.8m~2m.电热水器应选用16A带开关三线插座并在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装，注意不要将插座设在电热器上方.其他电炊具电源插座在吊柜下方或操作台上方之间，不同位置，不同高度设置，插座应带电源指示灯和开关.厨房内设置电冰箱时应设插座，距地0.3m~1.5m安装；

9.严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置电源插座，其它区域设置的电源插座应采用防溅式.有外窗时，应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座，由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近，室内装潢，所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装.距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器用电源插座.在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用电源插座，距地面1.5m~1.6m安装.插座宜带开关和指示灯；

10.阳台应设置单相组合电源插座，距地面0.3m.

## 新中式风格

新中式风格在设计上延续了明清时期家居配饰理念，提炼了其中经典元素并加以简化和丰富，在家具形态上更加简洁清秀，家庭室内装潢，同时又打破了传统中式空间布局中等级、尊卑等文化思想，空间配色上也更为轻松自然。

### （客厅）

客厅，整体布局采用硬朗简洁的直线条，空间层次感明显，中式的家居、书法画、青花瓷等等，这些中式风格的事物让整个客厅尽显中式风情，特别是桌子上的梅花，给人以眼亮的感觉。同时，在设计上，墙面和地板和布艺沙发以浅色为主色调，这又彰显了现代人追求的时尚感和舒适性。

### （餐厅）

在造型墙上，则使用中式的窗棂作为装饰。墙面和地板和布艺色调与客厅，而椅子上的布艺更是采用了古代的花纹图案。相同新中式风格非常讲究住宅的细节装饰，尤其是在面积较小的住宅中，往往可以达到“移步就变景”的装饰效果。

### （主卧）

卧室，整体布局依然采用硬朗简洁的直线条，空间层次感明显，中式的家居、水墨画等，与现代风格的吊灯，窗帘、白色的墙体等结合，在突显中式风格的同时，又体现了现代人追求时尚感和实用性的特点。

(次卧)

房屋装饰装修工程的措施有哪些？

措施

- 1)严格细致地审查图，周密做好施工组织设计及各分项工程质量计划，别墅室内装潢，以此作为指导施工的依据。
- 2)积极采用新的施工技术、工艺和质量可靠的新型材料，以提高和保证工程质量。
- 3)坚持书面技术交底，尤其是各关键工序、新技术、新工艺、新材料的施工，应随时按规范和标准要求进行。
- 4)严格控制材料质量，必须做到进场验收、使用前试验，合格后方可施工。
- 5)以预防为主，随时检查验收分项工程质量，加强工序及工序间衔接的控制，加强各工种交叉施工的控制，提高一次验收合格率和一次成优率。
- 6)根据设计要求，制定“消除质量通病”的技术措施。
- 7)细心注意成品保护工作。
- 8)认真做好施工技术资料的管理，特别是核查资料必须与施工同步，达到真实、齐全、整洁，符合要求的标准，工程开始，应建立技术档案小组，并设专人负责明确具体负责人，及时搜集、汇总本工程的技术资料，并绘制竣工图，
- 9)按国家施工验收规范和工程标准组织施工。按建筑安装工程质量检验评定标准和工程标准检查和评定工程质量。施工操作按照工艺标准执行。施工中应坚持贯彻规范及总公司有关质量管理的制度和规定，严格做好隐检、预检。
- 10)加强各方面质量管理。参加本工程施工的各主要工种的班组(包括外包队)均成立"QC"质量管理小组。

室内装潢-南京欧泰装饰有限公司-家庭室内装潢由南京欧泰建筑装饰工程有限公司提供。南京欧泰建筑装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧泰装饰——您可信赖的朋友，公司地址：南京市经五路91-56号，联系人：涂田云。同时本公司还是从事室内装修，南京室内装修，室内装修设计的服务商，欢迎来电咨询。