

# 禅城安全网 万德包装塑料厂 安全网厂

产品名称	禅城安全网 万德包装塑料厂 安全网厂
公司名称	万德包装塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197号
联系电话	18665536482

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区大沥万德包装材料商行

产品介绍：建筑安全网 建筑防护网竖网

：在楼盘建筑中，为防止高处建筑材料及施工人员坠落，用建筑用防护竖网把建筑物围起来避免伤。

用途：主要用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物伤害，保护高处作业人员和行人的安全及维护工地清洁。

特点：1、网目密度高，普通立式安全网不小于800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。

公路护栏网的涂装工艺由两个阶段来完成：第yi阶段为固定床阶段，安全网价格，第二阶段为气流输送阶段，在固定床的基础上继续增大流速(W)，床层开始膨胀和松动，床层高度开始增加，每个粉末颗粒被浮起，因而离开原来位置作一定程度的移动，安全网厂，这时便进入流化床阶段。说明流化床内粉层膨胀，其高度随着气体速度的增大而增加，但床内压强并不增大，在一定范围内变动流速而不影响流体所需的单位功率，这是流化床的特征，正是利用这一特点来进行涂装工艺实施的。机场护栏网采用电镀、热镀、喷塑、浸塑等防腐形式，具有很好的抗老化、抗晒、耐候等特点。

## 安全网的安装事项：

- 1、安全网上的每根系绳都应系结，四周边绳（边缘）应与支架贴紧，系结应符合打结方便、连接牢靠又容易解开，工作中受力后不会散脱的原则，有筋绳的安全网安装时还应把筋绳连接在支架上。
- 2、平网网面不宜绷得过紧，当网面与作业高度大于5m时，其伸出长度应大于4m，安全网哪家好，当网面与作业面高度差小于5m，其伸出长度应大于3m，禅城安全网，平网与下方物体表面的小距离应不小于3m，两层网间距不得超过10m。
- 3、立网网面应与水平垂直，并与作业面边缘大间隙不超过10cm。
- 4、安装后的安全网应经专人检验后，方可使用。

禅城安全网-万德包装塑料厂-安全网厂由佛山市南海区大沥万德包装材料商行提供。佛山市南海区大沥万德包装材料商行为客户提供“塑料包装材料,劳保用品,建筑材料,防护包装,胶袋包装,工艺包”等业务，公司拥有“万德包装 万事吉利包装”等品牌，专注于塑料包装制品等行业。，在佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。