

白山斜叶桨式搅拌器 德凯搅拌器家喻户晓

产品名称	白山斜叶桨式搅拌器 德凯搅拌器家喻户晓
公司名称	德州市德凯减速传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园前小屯路18号- 德州高速北出口1000米
联系电话	18605346013 18605346013

产品详情

搅拌轴的安装

传动轴与搅拌轴一般采用E型法兰进行连接，操作简单快捷，斜叶桨式搅拌器报价，稳定性强。

搅拌轴的铅垂及径向跳动检测：检测达标后方可安装釜内支撑及搅拌器。搅拌轴的铅垂检测必须达到0.5/1000以内；轴底端跳动标准为0.5/1000且不超过3mm，白山斜叶桨式搅拌器，轴封处轴的跳动值不得超过0.15mm。先测铅垂，如检测到搅拌轴铅垂超标要进行调整，检查安装是否有不当之处，斜叶桨式搅拌器生产厂家，各安装面是否有碰撞引的凸起；再调整轴端跳动。（对于衬胶搅拌轴或超长搅拌轴，斜叶桨式搅拌器质量，其轴底端跳动值可适当放大。

搅拌器运转中

机械密封及循环保护系统

- (1) 循保护系统压力应保持比釜内介质压力高0.05~0.1MPa
- (2) 因温升提高压力超出釜内压力.1MPa，应通过平衡罐顶部的放气阀调节压。
- (3) 循环保护系统内的密封液高温不超过80oC
- (4) 当运转中循环保护系统中密封液需补充时，应停止设备的运转，卸压后才可进行

减速机

- (1) 带润滑油泵的减速机、泵的运转及出油情况应正常，浸油润滑的减速机应保持油位正常

(2) 配有机械无级变速机的减速机，其调速（变速）必须在运转过程中不宜长期停留在某一固定速度上使用，应适当有所变化以利机件使用寿命

搅拌设备中的电动机输出的动力是通过搅拌轴传递给搅拌器的，因此搅拌轴必须足够的强度。同时，搅拌轴既要与搅拌器连接，又要穿过轴封装置以及轴承、联轴器等零件，所以搅拌轴还应有合理的结构、较高的加工精度和配合公差。按支承情况，搅拌轴可分为悬臂式和单跨式。悬臂式搅拌轴在搅拌设备内部不设置中间轴承或底轴承，因而维护检修方便，特别对洁净度要求较高的生物、食品或药品搅拌设备，减少了设备内的构件，故应优先选用搅拌器

白山斜叶桨式搅拌器-德凯搅拌器家喻户晓由德州市德凯减速传动机械有限公司提供。白山斜叶桨式搅拌器-德凯搅拌器家喻户晓是德州市德凯减速传动机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司还是从事搅拌器，搅拌装置，搅拌设备的厂家，欢迎来电咨询。