

鄂州消声器厂家 宏森环保

产品名称	鄂州消声器厂家 宏森环保
公司名称	武汉市宏森环保技术工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖街淌湖二村201号
联系电话	13995547449

产品详情

管式消声器

管式消声器是一种的消声器，它仅在管壁内周贴上一层吸声材料，故又称“管衬”。特点是制作方便，阻力小，但只适用于较小的风道，直径一般不大于400mm风管。管式消声器仅对中、高频率吸声有一定的消声作用。对低频性能很差。

片式和格式消声器

管式消声器对低频性能很差，对中、高频率噪声又易直通，并且当管道段面积较大时，会影响对高频噪声的消声效果，这是由于高频声波（波长短）在管内以窄束传播，当管道面积较大时，声波与管壁吸声材料接触减少，从而使高频声的消声量减少，因此对断面较大的风管可将断面分成几个格子，这就是片式及格式消声器。片式消声器应用广泛，构造简单，格式消声器要保证有效断面积不小于风道断面，因而体积较大，每格的尺寸宜控制在200mm×200mm左右。片式消声器的片间距一般在100~200mm的范围内，片间距增大时，消声量会相应地下降。

安全阀消声器是以针对中高频噪声为主，且消减噪声的同时不能影响安全阀的起座和回座，消声器厂家，所以TA系列安全阀消声器我们采用了通孔扩容降1压结合阻声吸音的消声原理，其间以通孔扩容降1压替代小孔喷注，在结构上确保安全阀排汽时顺利，复合式阻声吸音罩及阻声吸音片的结构能够有效地吸收剩余中高频噪声；

PA系列安全阀排汽消声器采用了由通孔扩容降1压管及小孔喷发放散壳体构成。扩容降1压管将汽流分注，经此噪音衰减并削减声响的再次发生。

小孔喷发放散壳体是用不锈钢加工钻孔的具有很多小孔的小孔元件，把具有宽频带的排汽噪声面向人耳不灵敏的超高频区域，并加速声响的衰减。通道。

消声同时不影响安全阀的流量，不影响安全阀的起跳和回座。

消声器的结构功用习惯瞬间排放高温、高压蒸汽的冲击。

点评消声器功能的办法中，传声丢失和衰减量是归于消声器本身的特性，它受声源与环境影响较小(不包括气流速度的影响)，而刺进丢失、减噪量不单是消声器本身的特性，它还受到声源端点反射以及丈量环境的影响。因而，在给出消声器消声效果(消声量)的一起，一定要注明是选用何种办法，在何种环境下测得的。

现在，一般选用静态消声量来表明消声器的消声效果，因为静态消声量是一个定值，而动态消声量受气流速度的影响，是一个不定值，故点评目标以用静态消声量为宜。当声源经静态消声后的剩余声级(简称静态出口声级)大于消声器气流噪声级时，消声器的动态、静态消声量基本一致，不受气流的影响;当消声器静态出口声级低于消声器气流噪声级时，则消声器的动态消声量低于静态消声量，其差值随流速的添加而增大;当气流噪声级大于消声器进口声级时，此刻消声器不只不能消声，反而变成了一个噪声放大器。为解决静态和动态消声量可能不一致的问题，有些消声器产品已选用静态消声量和气流噪声级两个目标一起表明产品的声学功能。

鄂州消声器厂家-宏森环保(推荐商家)由武汉市宏森环保技术工程有限责任公司提供。武汉市宏森环保技术工程有限责任公司在噪声控制设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏森环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。