

上饶蓄能器氮气增压设备 丰饶设备信赖推荐

产品名称	上饶蓄能器氮气增压设备 丰饶设备信赖推荐
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

充氮车是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30 Mpa以上。只能通过蓄能器充氮车来完成充气。

充氮车充气时注意事项：

- 1，使用之前一定要仔细阅读说明书，尤其是操作事项必须仔细看，避免出现不必要的问题。
- 2，连接管路时一定要拧紧，防止出现漏气。
- 3，检查一遍液压油的油位，一定要加液位计1/2的位置，如未加到及时添加。
- 4，后一定要再一次确认一下连接到充氮车的气瓶一定是氮气瓶，不能是其它的气体。

济南丰饶流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。LUC系列滤油小车，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，蓄能器氮气增压设备生产厂家，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

CDZ-25Y1充氮车是我公司专门针对使用压力10-25MPa这个范围的蓄能器。我公司生产的CDZ-25Y1充氮车功率有两种，一种是3KW的，专门针对蓄能器较少的用户使用，一种是功率5.5KW的，专门针对蓄能器组或者蓄能器比较多的用户使用。

该型号的充氮车充气时需要和高压胶管和充氮工具配合使用，方可完成充气。订货时需提供蓄能器进口的螺纹规格以及高压胶管的长度。

济南丰饶流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的制造商。成熟的制造工艺、高素质的技工团队、完善的售前售后服务、结合严格的质量管理，上饶蓄能器氮气增压设备，确保我公司生产的各种气体，蓄能器氮气增压设备厂家，液体增压设备品质恒久、性能稳定。

济南的流体设备有限公司生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

我公司充氮车出厂前相关检查，检验流程:

- 1，设备组装完毕后所有螺栓螺母都要检查一遍防止有未紧固的螺栓螺母;
- 2，蓄能器氮气增压设备用途，检查所有的线路防止有未压紧的线头出现;
- 3，设备试机，让设备空载运行30-40分钟;
- 4，空载运行没问题之后进行压力设定，例如CDZ-25Y1充氮车将输出压力设定至25MPa，当设备达到25MPa之后锁紧压力调整功能(该功能用户无需调节，出厂前我们会按照要求调整好);
- 5，保压，例如CDZ-25Y1充氮车将压力设定到25MPa，当设备达到25MPa之后设备停止工作，我们会保压10分钟，保压过程中氮气未出现泄漏即可出厂。

上饶蓄能器氮气增压设备-丰饶设备信赖推荐由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事氮气增压泵，空气增压泵，气液增压泵的厂家，欢迎来电咨询。