

安徽挤塑板 运泓|防腐防潮 阻燃型挤塑板

产品名称	安徽挤塑板 运泓 防腐防潮 阻燃型挤塑板
公司名称	安徽运泓新型保温材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市经济开发区花山工业园裕丰路2号
联系电话	13856536563 13856536563

产品详情

挤塑板的性能特点优良的隔热性：挤塑板具有高热阻、低线性、低膨胀比等特点。挤塑板的结构的闭孔率达到99%以上，形成真空层，避免空气流动和散热，安徽挤塑板，保证挤塑板保温性能的耐久性和稳定性，相比发泡聚氨酯达到80%的闭孔率，优势不言而喻。产品环保性能：XPS挤塑板经国家有关部门检测，化学性能稳定，聚苯挤塑板厂，不挥发有害物质，对人体无害。生产原料均采用环保材料，不会造成任何工业污染。本产品为环保建材。

挤塑板使用的时候都有哪些特点？，保温隔热性优良，具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点。第二，它的抗压强度极高、抗冲击性极强，能承受各系统地面荷载。第三，具有的憎水和防潮性。第四，它的质地轻，使用方便，便于切割、运输，而且不易破损。第五，它的稳定性和防腐性好，长时间的使用不老化、不分解，屋面挤塑板厂家，不会因吸水和腐蚀等导致降解。它的制作就是加上其他的一些原辅料和聚合物之后，通过加热混合同时注入催化剂，再挤塑压出成型。

挤塑板的正确安装步骤3。门窗处理：将挤塑板垂直放置在门窗上时，可以根据需要将其水平固定在外墙上，而不用窄条。门窗上的隔热板应视为特写。挤塑板的正确安装步骤4。保护外模上口：挤出板制造商建议将L形镀锌板放置在外模上口的厚度范围内。它的功能是保护挤压板的上口，阻燃型挤塑板，并在浇筑墙壁时防止混凝土填充地面。在挤压板的燕尾槽中。正确安装挤塑板的步骤5。支撑和拆除外部模板：拆除内部和外部模板后，支撑地板模板并系上钢筋。外墙穿孔螺栓用于安装外墙模板。当浇注楼板混凝土时，将混凝土倒入挤压板的燕尾槽中，以与挤压板形成卡扣连接。在移除辅助模板之后，将整个挤压板与外壁整合以形成外壁。

阻燃型挤塑板由安徽运泓新型保温材料有限责任公司提供。安徽运泓新型保温材料有限责任公司是安徽安庆,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽运泓领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽运泓更加美好的未来。