

焦粉打土机 打土机 山西天龙打土机

产品名称	焦粉打土机 打土机 山西天龙打土机
公司名称	长治市天龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省长治市北环大辛庄村口北100米开发区
联系电话	13610651726

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：长治市天龙机电设备有限公司

润滑

1，经常注意和及时做好摩擦面的润滑工作（建议每个班上班之前给轴承加油），可保证机器正常运转和延长使用寿命。

2，本机所采用的润滑脂，打土机，应根据机器使用地点，气候等条件来决定。一般可采用高温复合锂基脂。

3，硅石打土机，如需更换轴承，购买时注意油隙要在15-20左右的。

安全规程

1：操作本机的人员，须经过安全技术教育。

2：运转时严禁从下面向机器内窥视，焦粉打土机，调整清理或检修。

3：运转时严禁用手直接在进料口和机腔内搬动或挪移矿石。

4：本机的电器设备应接地，并将电线装在绝缘管内。

结构简述

本机主要由底座，机体，主转子，副转子，偏心轴等零部件组成。电动机通过三角皮带转动偏心轴，使主转子和副转子进行运转，从而达到土质粉碎成为细料的目的。粉碎出来的细料落入底座下方的输送带中，并被带走。

计算方法编辑1、用破碎前物料的粒度与破碎后产品粒度之比计算破碎前物料的粒度； d_{max} 破碎后物料的粒度。2、用破碎机给料口有效宽度和排料口宽度之比 $i=0.85B/b$ 式中
 B ---破碎机给料口宽度； b ---破碎机排料口宽度；0.85 - 保证破碎机咬住物料的有效宽度系数。排料口宽度的取值，废渣打土机，粗破碎机取排料口宽度3、用平均粒度计算 $i=D_{cp}/d_{cp}$ 式中
 D_{cp} —破碎前物料的平均直径； d_{cp} —破碎后物料的平均直径。

1、可调式可调式细碎机主要由回转部分、护板部分和箱体部分组成。回转部的轮芯上有数个交叉非重叠排列的锤架，锤头固定在锤架上，锤头宽度大于锤架和轮廓，轮芯由数个轮廓焊成一体，固定于主轴上。主轴两端用滚动轴承座支撑于机架上。护板组分成若干块固定于箱体上，保护箱体不受磨损，并形成不同形式的反击破碎腔。型的可调式细碎机，配置有液压装置，可十分方便的进行机身内部的维护工作，为使用者节约了大量的时间成本。焦粉打土机-打土机-山西天龙打土机由长治市天龙机电设备有限公司提供。长治市天龙机电设备有限公司在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天龙机电设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事城市污泥粉碎机厂家城市污泥粉碎机型号，城市污泥粉碎机报价城市污泥粉碎机图片，城市污泥粉碎机视频城市污泥粉碎机网址的厂家，欢迎来电咨询。