

# 厂家供应乳品厂100L不锈钢冰醋酸储罐 远安流体可做管路改造

产品名称	厂家供应乳品厂100L不锈钢冰醋酸储罐 远安流体可做管路改造
公司名称	天津远安流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇莲花工业区莲花路2号
联系电话	13920222015 13920222015

## 产品详情

它可以承受一定的压力，可以承受更高的温度，并具有更长的使用寿命。它的价格低于相同标准的传统储罐。它是用于储存腐蚀性液体的理想容器。因此，它是一个的耐腐蚀储罐。

钢衬塑料罐，也称为to壳织物储罐是钢塑复合系列产品的精髓。它采用特殊的滚塑工艺。以纯聚乙烯为原料，钢板，钢板网焊接到钢体表面的钢丝网和聚乙烯合二为一。聚乙烯具有坚固的钢制主体。该产品具有无焊缝，无泄漏，无毒，抗老化，抗冲击，耐腐蚀，使用寿命长，厂家供应乳品厂100L不锈钢冰醋酸储罐，符合卫生标准的优点。

塑料储罐中使用的聚乙烯原料的低软化温度为108 ° C，破碎温度为-70 ° C。经过严格检查并保存后，建议将物品存放在-40 ° C至60 ° C。如果液体温度高于60 或比重超过1.2，建议在罐体上加钢带或使用带衬里的塑料储罐，以防止聚乙烯储罐软化和变形。对于用于化学反应或稀释的储罐，建议在通过相应的测试检测到反应或稀释的高温后购买并使用聚乙烯储罐。

不建议使用强氧化剂（温度超过60 ，浓度大于75%的硫酸和浓度大于30%的等），良好的（如苯，酮，酯）等。聚乙烯储罐。

维护和修理的安全措施1.储存可燃气体和液体的储罐应配备必要的消防设备。严禁吸烟，明火和将火源带入罐区。

2.储存，有毒，腐蚀性和其他介质的储罐，应严格执行有关危险品管理的有关规定。3.在对储罐进行大修之前，必须切断与储罐相关的电气设备的电源，并且必须完成设备移交程序。4.罐中的介质用完后，应关闭进，出口阀门或加盲板，以堵塞与罐相连的管道和设备，并应设置明显的隔离标志。5.装有，腐蚀性，有毒和令人窒息介质的储罐必须在处理后进行更换，中和，消毒，清洁并进行分析和检查。  
分析结果应符合有关规范和标准的要求。 严禁使用空气代替介质。

厂家供应乳品厂100L不锈钢冰醋酸储罐-远安流体可做管路改造由天津远安流体设备有限公司提供。天津远安流体设备有限公司是一家从事“ 制药/食品/化工/设备制造与安装 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 远安流体设备 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使远安流体在日用五金中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！