

回转窑窑头密封加工 硕晟环保 新余回转窑窑头密封

产品名称	回转窑窑头密封加工 硕晟环保 新余回转窑窑头密封
公司名称	廊坊亿纳密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊大城西工业园
联系电话	13910664624 13910664624

产品详情

河北硕晟环保科技有限公司回转窑窑头密封一周均布许多窄长的耐热钢板，一端回定在锥筒上，自由端则利用弯曲变形所产生的反弹力压在筒体上。薄片之间象鳞片式交叠于一侧，以消除间隙。这种密封只要具有足够大的摩擦表面，回转窑窑头密封图，密封性是很好的，同时对窑的弯曲偏摆等具有很大的适应性。此外零件加工、更换和找正都较方便，经济耐用，应用日益广泛。回转窑窑头密封是回转窑的一个重要组成部分，它采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性非金属材料。回转窑窑头密封材料具有柔性强、硬度适中、磨耗低、耐高温、寿命长、无需维修、运转可靠、密封效果好、操作工艺简单等优点。

固废回转窑旋风预热器系统的高度一般在50~70米。因此，将生料提运到旋风预热器系统的顶部一般有三种方式：用两段链斗式提升机倒运，但易发生设备事故；用气力提升泵，虽然机械事故较少，但是比提升机所需电耗大得多；目前已有采用夹钢丝的胶带提升机，比较。为了适应各级旋风预热器的温度变化，其下料管安装有伸缩节（或叫膨胀节），运行中的旋风预热器，在第、第级旋风筒及下料管内，特别是固废回转窑窑尾下料溜子内常出现结皮堵塞现象。回转窑窑头密封装置的目的主要是为了减少外界冷空气进入窑内，同时防止窑内空气携带物料外泄，提高熟料烧成窑的产能及熟料质量，回转窑窑头窑尾密封，降低各种消耗。回转窑窑头密封它对陶粒回转窑本身、冷却机、窑后换热器和排烟机的运行具有重大意义。近几年来陶粒回转窑已经发展成为大型运转设备，窑头窑尾筒体径向跳动、上下窜动，回转窑窑头密封加工，摩擦大，温度高，结疤严重以及恶劣的环境对密封装置提出更高的要求。

旋风预热器是固废回转窑的一种类型，其特点是在固废回转窑尾安装一组旋风预热器。在旋风预热器中，生料在受热过程中随气流按同一方向流动，因而可称为“同流热交换器”。但从整体看，气体和物料是逆流，即同流热交换器构成的逆流组合。在回转窑设备煅烧的过程中，要求空气量、燃料量和物料量三者之间保持一定的比例关系，新余回转窑窑头密封，所以对回转窑窑头密封要求十分严格。回转窑窑头密封几乎总是可以通过改变熔窑结构而更改密封要求来矫正或补救有问题的地方。同时，必须严格遵守

密封材料的使用准则，因为有些材料由于化学性质原因而不能相互配合使用。

回转窑窑头密封加工-硕晟环保(在线咨询)-新余回转窑窑头密封由河北硕晟环保科技有限公司提供。河北硕晟环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北 廊坊 的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。硕晟环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事窑尾密封，窑头密封，水泥回转窑密封的厂家，欢迎来电咨询。