

铸铝庭院门 日照庭院门 厂家供货诚信可靠百佳

产品名称	铸铝庭院门 日照庭院门 厂家供货诚信可靠百佳
公司名称	临朐县百佳金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道郝家庄村南
联系电话	15169576119 15169576119

产品详情

铝艺大门经常遇到的问题及处理方法

铝艺庭院别墅大门框松动

原因：

- 1、安装锚固铁脚间距过大;
- 2、锚固铁脚所采用的材料过薄;
- 3、锚固的方法不正确。

防治方案：

- 1、锚固铁脚的间距不得大于600MM，铁脚必须经过防腐处理;
- 2、锚固铁脚所采用的材料厚度不低于1.5MM，宽度不得小于25MM;
- 3、根据不同的墙体材料采用不同的锚固防治方案，砖墙上不得采用锚固，多孔砖不得采用膨胀螺栓锚固。

铝艺庭院别墅大门框不方正

原因：

框在安装的过程中卡方不准，框的两个对角线有长短，造成框不方正。

防治方案：

安装时使用木楔临时固定好，测量并调整对角线达到一样长，然后用铁脚固定牢固。

通病4：窗框拼接部位没有打密封胶引起的渗漏

防治方案：

铝艺庭院别墅大门框安装前，必须先对洞口进行检查，应保证庭院别墅大门框同预留洞口。若间距大于3cm，需用C20细石混凝土加镀锌钢网浇筑，方可进行庭院别墅大门框安装。

通病5：窗框上部因砂浆塞缝不密实，导致渗漏？

防治方案：

铝艺庭院别墅大门框与副框之间的间隙，宜采用弹性闭孔材料，并使用耐候密封胶密封。弹性闭孔材料打要求：连续施打，充填饱满，一次成型。出框外的发泡剂，应在结膜硬化前，塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破坏。

通病6：外窗塞缝发泡胶外露，采用切割方式处理，破坏发泡胶外表层，造成渗漏隐患

防治方案：

超出铝艺庭院别墅大门框外的发泡胶应在其固化前用手或工具压入缝隙中，严禁固化后用刀片切割

通病7：金属锁施工不规范

原因：

玻璃无框门地面金属锁孔装饰件出现歪斜、松动、脱落或安装后高于地坪，造成门锁后晃动或难以锁牢等现象。

防治方案：

安装锁孔装饰盖时，须用大理石开孔器先开孔，再用6mm冲击钻头打孔，深度为2.0至3.0公分。内置6mm塑料膨胀管，并用自攻螺丝固定牢。确保平整。

关于铝艺大门的优缺点介绍

随着环保的普及和技术的进步，许多行业逐渐转向“绿色”，别墅庭院门柱，但建筑和家居行业已处于多元化的制造模式。有木头，石头，当然还有铝艺。在铝艺方面，铝艺大门产业现在已成为别墅大门的新潮流。

那么铝艺大门的优缺点有哪些呢？

铝艺大门的优点是什么？

首先，铝艺大门没有生锈。每年不需要人力和物力进行表面维护，在高湿度和酸含量的空气中不会生锈。对于业主的装修，选择新的装修材料，以避免返工的麻烦。

二，铝艺大门的安装不需要多道工序，可以立即使用，无需对大门进行表面油漆处理。通过拼接快速安装全铝户。例如，不需要传统的毛刺，灰喷涂料和其他繁琐和环境污染的工艺，并且它快速且方便。

三，铸铝庭院门，耐腐蚀性：铝艺大门表面与硬质氧化铝薄膜紧密贴合，经油漆，粉末等表面处理后可进一步强化，极具腐蚀性。因此，无论是在空气污染的城市还是海盐被腐蚀的沿海地区，您都可以放心使用，以解决维护的烦恼。

四，表面细腻光滑：铝艺的优势可应用于各种不同的表面抛光技术，更常见的是涂料，粉末涂料，阳极氧化，电泳。表面上光滑的粉末涂层可防紫外线，并保持持久的光泽，无需频繁维护。粉末涂料耐用，有多种颜色可供选择。

五，绿色环保：铝艺材料易加工、易回收再利用，且无污染不浪费的特点，越来越受到人们的喜爱，与其他材质相比，全铝家具科技含量高、资源消耗小、环境污染少。

六，易清洁：铝艺门面阻燃防烫，防污，耐腐蚀，抗冲击性好，油渍。我们通常只需要用干净的湿抹布擦拭它就干净清爽，当然，如果有必要的话，日照庭院门，我们也可以用一些特殊的洗涤剂来清洁，所以很干净。

铝艺大门主要是纯铝，全铝材质。采用稳定牢固的焊接工艺。原材料经过酸洗去油，处理，保证漆面附着力强，电动庭院门，能够达到15年以上不会出现自然脱落现象。原材料也要严格经过表面覆膜处理，防止铝合金氧化，漆面是静电喷涂金属粉末，经过260度高温烤漆，铝艺大门是一款奢华，端庄大气的现代别墅，乡村自建房，庭院大门，一次投资终生使用，免维护的大门。

铸铝庭院门-日照庭院门-厂家供货诚信可靠**百佳**([查看](#))由临朐县**百佳金属制品厂**提供。铸铝庭院门-日照庭院门-厂家供货诚信可靠**百佳**([查看](#))是临朐县**百佳金属制品厂**今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郝大杰。同时本公司还是从事铜铝精雕门，铜铝门加工，铜铝门批发的厂家，欢迎来电咨询。