

自动道闸广告 迪庆自动道闸 通杰门业道闸

产品名称	自动道闸广告 迪庆自动道闸 通杰门业道闸
公司名称	昆明通杰门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区云秀路彼岸小区一期一栋11号商铺
联系电话	13629495900 13629495900

产品详情

摆闸

摆闸，在轨道交通行业一般称为拍打门，迪庆自动道闸，其拦阻体（闸摆）的形态是具有一定面积的平面，垂直于地面，通过旋转摆动实现拦阻和放行。拦阻体的材质常用不锈钢、有机玻璃、钢化玻璃，有的还采用金属板外包特殊的柔性材料（减少撞击行人的伤害）。

从机芯控制方式上分为机械式、全自动式。从形态上分为立式、桥式、圆柱式，立式和圆柱式的体积较小，易于安装，但通道长度较短，行人检测模块功能受到限制；桥式摆闸通道较长，行人检测模块功能较强，安保性更高。

昆明停车场管理系统安装，停车场管理系统厂家哪家好，就选昆明通杰门业有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电！

一、确定方案

在和客户沟通的时候，自动道闸广告，要确定好客户所使用三辊闸的长度的长度和宽度分别是多少，明确能安装的场地位置，根据场地位置看看能安装几台三辊闸，然后再根据客户的要求确定来安装几台三辊闸。而在选择三辊闸的款式上，需要确定好是选择桥式三辊闸，还是选择立式三辊闸。

桥式三辊闸的尺寸是1200*280*980MM

立式三辊闸的尺寸是420*330*980MM

三辊闸闸杆到机箱的尺寸是510MM，那么这时，安装自动道闸，我们就可以来计算三辊闸的占地面积了，即：

桥式三辊闸的占地面积是1200*（280+510）

立式三辊闸的占地面积是420*（330+510）

在确定选型时充分考虑闸机与闸杆所留空隙，每台三辊闸的占地面积，摆放位置，如何布线（是走明线还是走暗线）方案定了，目标定了，等待三辊闸到现场。

昆明停车场管理系统安装，停车场管理系统厂家哪家好，就选昆明通杰门业有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电！

翼闸露天几种常见故障：

- 1、露天的环境比较恶劣，加上雨雪天气后闸机内会产生露水，使对射的探头上沾有细小的水滴，造成检测失灵，并且，致使通道不断报警；
- 2、控制板或者小元器件会造成损坏。机箱内严重泡水后，经过高温蒸腾，水滴会附着到控制板或者元器件上。一段时间后，控制板或者元器件会产生短路或者过早老化的现象。

为什么翼闸在户外要搭建雨棚

因为以上的原因，翼闸在户外是很容易出现故障的，为了能让翼闸适用寿命延长，所以就可以搭建雨棚以达到保护翼闸的作用

昆明停车场管理系统安装，停车场管理系统厂家哪家好，就选昆明通杰门业有限公司，我们有技术完善的服务，欢迎新老客户来电！

自动道闸广告-迪庆自动道闸-通杰门业道闸价格由昆明通杰门业有限责任公司提供。昆明通杰门业有限责任公司是一家从事“电动伸缩门,感应门,卷帘门,道闸等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电动伸缩门,感应门,卷帘门,道闸等”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通杰门业在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！