

## CR20 5机封 用于格兰富泵配套机封 机封

产品名称	CR20 5机封 用于格兰富泵配套机封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

一旦呈现机械密封走漏便急于拆修，本来，有时密封并没有损坏，只需调整工轻型机械密封况或恰当调整密封就可消除走漏。这样既防止糟蹋又能够验证自个的毛病判断能力，堆集维修经验提高检修质量。

对机械密封端面应进行恰当光滑，这样可削减磨损和延伸寿命，有些冲突热也可由光滑剂带走。通常光滑剂可由介质自身承当，因而密封端面（动环、静环）见绷簧压力不该过大。

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

机械密封通常分为双重机械密封和单一的机械密封，双重机械密封往往会应用于高危险介质，它的好处就是多了一道密封面减少了泄漏量且密封面受力更为合理。双端面密封不仅仅是单端密封的重复，在化工的一些需要重点场合，具有防止危险，CR20-5机封，有毒，物质的泄漏，机封，有保险作用。对高压

介质时，可以合理的分配每个密封的两端压差，提高密封的工作压力范围。对一些润滑不好介质，易凝结，汽化介质，通过密封间加冷却，CR20-2机封，润滑油，CR20-3机封，低温的防冻液，改善密封的情况，提高密封的使用寿命。

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

1. 安装密封的主轴径向跳动应  $0.04\text{mm}(0.06\text{mm})$ ，轴向窜动量  $0.3\text{mm}$ ，并按照标准要求安装加工轴和静环座的相应部位。
2. 密封腔、轴、机封各零部件应清洗干净，不得有污染、磕碰、划伤、特别要防止杂质、灰尘、颗粒物带入密封腔。
3. 安装时严禁碰撞、野蛮敲打，摩擦副表面应清洁。
4. 静环压盖须有足够强度，安装时均匀拧紧螺钉，保证其端面与轴线垂直。

CR20-5机封-用于格兰富泵配套机封-机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正元多邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：郑艺惠。