

高纯氩气 氩 分析纯 99.999 (%)

产品名称	高纯氩气 氩 分析纯 99.999 (%)
公司名称	上海富翔气体有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/产商:/ 产品等级:分析纯 含量:99.999 (%)
公司地址	嘉定区南翔镇槎溪路649弄1号218室
联系电话	021-59174122 13818632982

产品详情

产地/产商	/	产品等级	分析纯
含量	99.999 (%)	执行质量标准	/
CAS编号	/		

氩气是一种无色、无味的情性气体，分子量 39.938 ，分子式为 ar ，在标准状态下，其密度为 1.784kg/m³。其沸点为-185.7

氩是目前工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。在金属冶炼方面，氧、氩吹炼是生产优质钢的重要措施，每炼1t钢的氩气消耗量为1~3m³。此外，对钛、锆、锕等特殊金属的冶炼，以及电子工业中也需要用氩作保护气。氩气是一种无色、无味的情性气体，分子量 39.938 ，分子式为 ar ，在标准状态下，其密度为 1.784kg/m³。其沸点为-185.7

氩是目前工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。在金属冶炼方面，氧、氩吹炼是生产优质钢的重要措施，每炼1t钢的氩气消耗量为1~3m³。此外，对钛、锆、锕等特殊金属的冶炼，以及电子工业中也需要用氩作保护气。