

# U41SM-16C蒸汽铸钢柱塞阀

产品名称	U41SM-16C蒸汽铸钢柱塞阀
公司名称	上海上冶阀门制造有限公司
价格	150.00/个
规格参数	品牌:上冶 型号:US41M 材质:碳钢
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶兴路58号
联系电话	86 021 51391002 15821949982

## 产品详情

品牌	上冶	型号	US41M
材质	碳钢	连接形式	法兰
公称通径	15-500 ( mm )	适用介质	蒸汽
压力环境	1.0-6.4	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	无
用途	截止	类型(通道位置)	直通式
密封材料	SM		

柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成（如图）。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，具有经受长期高温、高压而不丧失弹性，所以密封性能可靠，经久耐用。

### 主要连接、结构尺寸

dn(mm)尺寸 ( mm )	u41sm-16c、 p、 r															
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	495	622	698	787	914
h	170	190	200	230	260	280	300	370	400	420	510	590	710	830	950	1080
w	100	100	120	140	160	180	200	240	270	310	340	400	520	640	760	900
d	95	105	115	135	145	160	180	195	215	245	280	335	405	460	520	580
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
d1	45	55	65	78	85	100	120	135	155	185	210	265	320	375	435	485
t	14	14	14	16	16	16	18	20	20	22	24	26	30	30	34	36

n-	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-23	12-25	12-25	16-25	16-30
重量 ( 千克 )	3.5	4.5	5.5	8	11.5	15	21	30	42	55	90	142	210	290	500	